



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4DA846
Typengenehmigung erteilt	20210901
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1a
04 Marke	DEUTZ-FAHR
04 Typ	5125
05 Typ; Variante/Version	16P; 126T1/DW
06 Vorziffer	ZKD...02W0TD.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*167/2013-2019/519*00355
10 EFKO-Code	3370
10 Hersteller	SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts an Instrumententafel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	26,33
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben/Oelbad, auf Antriebswellen
20 Betriebsbremse Z2	der VR und HR; Einzelradbremse, Pedale ver-
20 Betriebsbremse Z3	riegelbar; autom. Allradzuschaltung...
21 Hilfsbremse Z1	ww. mech., Scheiben/Oelbad, auf Getriebe-
21 Hilfsbremse Z2	welle der HR od. hydr. Federspeicher...
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	SAME DEUTZ-FAHR
25 Motor Typ	KF2 4093TA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3850
28 Leistung kW	88.2
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	517.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	K 1/0.033.5597.3 und KP 1/0.033.6917.3
34 Motorkennzeichen	KF2 4093TA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links, seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4400
40 Länge bis	5065
41 Breite von	1880
41 Breite bis	2360
42 Höhe von	2555
42 Höhe bis	2680
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1090
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2400
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1490
47 Spur Achse 1 bis	2074
48 Spur Achse 2 von	1496
48 Spur Achse 2 bis	2008
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4930
52 Leergewicht bis	5070
53 Garantiegewicht von	7500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	32000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	2400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 360/70R24 122A8 / 280/85R28 118A8 / 14.9R24 130A8 / 420/70R24 130A8 / 540/65R24 146D / 270/95R32 136A8
70 Reifen Felgen	h= 480/70R30 141D / 340/85R38 133A8 / 420/85R34 147A8 / 480/70R34 143A8 / 600/65R34 157D / 270/95R46 143A8
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 700-825 mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine Typ C77, OECD 4/2 026
Bemerkungen Z3	20) ...ww. mit hydr. Druckhilfe
Bemerkungen Z5	21) ...auf Scheiben der HA
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich