



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4DA849
Typengenehmigung erteilt	20211124
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20240423
Erweiterung TG Positionen	'05/06/52/72/Bem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1a
04 Marke	DEUTZ-FAHR
04 Typ	4090 E
05 Typ; Variante/Version	09P; 91T2/DW, 91T4/DW
06 Vorziffer	ZKD...02W..D.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*167/2013-2019/519*00374
10 EFKO-Code	3370
10 Hersteller	SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO
11 Herstellerplakette	links, an HinterkotfÜgelnenseite
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	24,75
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben/Oelbad, auf Antriebswellen
20 Betriebsbremse Z2	aller Räder; autom. Allradzuschaltung
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse, Pedale verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben auf Getriebewelle der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	SAME DEUTZ-FAHR
25 Motor Typ	KF2 3067 TA
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2887
28 Leistung kW	63.5
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	372.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	KF2 3067 TA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3879
40 Länge bis	4210
41 Breite von	1740
41 Breite bis	2190
42 Höhe von	2425
42 Höhe bis	2525
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1130
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2100
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1453
47 Spur Achse 1 bis	1854
48 Spur Achse 2 von	1400
48 Spur Achse 2 bis	1810
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3150
52 Leergewicht bis	3250
53 Garantiegewicht von	5200
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3300
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	23000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1800
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 280/85R24 115A8 / 320/85R20 119A8 / 9.5-20 PR8 / 405/70R20 136G / 280/70R20 116A8 / 360/70R20 129A8
70 Reifen Felgen	h= 320/85R36 128A8 / 380/85R30 135A8 / 13.6-28 PR12 / 480/70R30 141D / 420/70R24 130D / 420/70R30 134D
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 600-700 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel: Typ T109; ww. OECD 4/2 008 oder 4/2 008/2
Bemerkungen Z3	30) 1/S.D.F.I.0.033.5576.3 + 1/S.D.F.I.0.032.8678.3
Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	05) 91T2/DW / 91T4/DW (Power-Shuttle Getriebe)
Bemerkungen Z7	52) 3150 / 3250
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich