



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4DA887
Typengenehmigung erteilt	20220422
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1a
04 Marke	DEUTZ-FAHR
04 Typ	6125C
05 Typ; Variante/Version	16S; 125T1/DW
06 Vorziffer	ZKD.....TD.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*167/2013-2019/519*00390
10 EFKO-Code	3370
10 Hersteller	SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO
11 Herstellerplakette	rechts, an der Verkleidung der Lenksäule
12 Fahrgestellnummer	rechts seilich an Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	ww. v= hydraulisch
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	26,33
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben/Oelbad, auf Antriebswellen
20 Betriebsbremse Z2	aller Räder; autom. Allradzuschaltung,
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse verriegelbar, ...
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben/Oelbad auf
21 Hilfsbremse Z2	Antriebswellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD3.6 L4 (C5VT95E)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3621
28 Leistung kW	95.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	500.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	K 1/0067 7578/7928 und KP 1/0067 7576
34 Motorkennzeichen	TCD3.6 L4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4385
40 Länge bis	4575
41 Breite von	2070
41 Breite bis	2421
42 Höhe von	2785
42 Höhe bis	2860
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1165
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2480
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1490
47 Spur Achse 1 bis	1870
48 Spur Achse 2 von	1498
48 Spur Achse 2 bis	1850



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4880
52 Leergewicht bis	5620
53 Garantiegewicht von	8000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	32000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	16000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 380/70R24 125A8, 320/85R28 124A8, 340/85R28 127A8, 380/70R28 127A8, 440/80R24 154A8, 270/95R32 134A8
70 Reifen Felgen	h= 420/85R34 142A8, 320/90R42 139B, 380/95R38 147A8, 480/70R38 145A8, 480/80R38 166A8, 270/95R48 144A8
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 750-825 mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine Typ C80 $\phi$ e1!830U3*00345
Bemerkungen Z3	20) ... ww. mit hydr. Druckhilfe
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich