



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4DA895 |
| Typengenehmigung erteilt | 20221027 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20250717 |
| Erweiterung TG Positionen | '25/47/48 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsубart | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse | T1a |
| 04 Marke | DEUTZ-FAHR |
| 04 Typ | 6125C |
| 05 Typ; Variante/Version | 16S; 125T1/DWS Motor:KF2 4100VTA |
| 06 Vorziffer | ZKD.....TD..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*167/2013-2019/519*00390 |
| 10 EFKO-Code | 3370 |
| 10 Hersteller | SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an der Verkleidung der Lenksäule |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts seilich an Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | ww. v= hydraulisch |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |



| | |
|----------------------------|--|
| 17 Achsantrieb | Allrad |
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 26.33 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 18 Zuordnung 3 | c |
| 18 Zuordnung 4 | d |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben/Oelbad, auf Antriebswellen |
| 20 Betriebsbremse Z2 | aller Räder; autom. Allradzuschaltung, |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Einzelradbremse verriegelbar, ... |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheiben/Oelbad auf |
| 21 Hilfsbremse Z2 | Antriebswellen der HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | SDF |
| 25 Motor Typ | KF2 4100VTA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3850 |
| 28 Leistung kW | 94.8 |
| 28 Leistung n | 2000 |
| 29 Md. max Nm | 576 |
| 29 Md. max n | 1400 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 30 Abgasreinigung | K 1/AA31-0001191 und KP 1/ZP335118 |
| 34 Motorkennzeichen | KF2 4100VTA |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; links seitlich am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4385 |
| 40 Länge bis | 4575 |
| 41 Breite von | 2070 |
| 41 Breite bis | 2421 |
| 42 Höhe von | 2785 |
| 42 Höhe bis | 2860 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1165 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2480 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |



| | |
|------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1440 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1870 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1414 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1850 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 4880 |
| 52 Leergewicht bis | 5890 |
| 53 Garantiegewicht von | 8000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 3200 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 5000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 32000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 16000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 380/70R24 125A8, 320/85R28 124A8, 340/85R28 127A8, 380/70R28 127A8, 440/80R24 154A8, 270/95R32 134A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 420/85R34 142A8, 320/90R42 139B, 380/95R38 147A8, 480/70R38 145A8, 480/80R38 166A8, 270/95R48 144A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere Varianten im Abrollradiusbereich 750-825 mm nach ETRTO möglich |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine Typ C80 [e1]830U3*00345 |
| Bemerkungen Z3 | 09) TG gültig ab e1*167/2013-2019/519*00390*01 |
| Bemerkungen Z5 | 20) ... ww. mit hydr. Druckhilfe |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z22 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich |