



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4DA916
Typengenehmigung erteilt	20230606
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T2a
04 Marke	DEUTZ-FAHR
04 Typ	5095 DF
05 Typ; Variante/Version	11P; 95T?/DW
06 Vorziffer	ZKD...02W.TD.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e49*167/2013-2019/519*00027
10 EFKO-Code	4417
10 Hersteller	SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH, D-89415 LAUINGEN
11 Herstellerplakette	rechts, an Lenksäulenverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4



18 iA 1	24,75
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben/Oelbad, auf Antriebswellen
20 Betriebsbremse Z2	aller Räder; Einzelradbremse Pedale
20 Betriebsbremse Z3	verriegelbar; autom. Allradzuschaltung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben, auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	SDF
25 Motor Typ	KF2 4070TA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3849
28 Leistung kW	66.4
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	389.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	KF2 4070TA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links, seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3918
40 Länge bis	4207
41 Breite von	1364
41 Breite bis	1806
42 Höhe von	2316
42 Höhe bis	2424
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1055
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2175
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1119
47 Spur Achse 1 bis	1597
48 Spur Achse 2 von	999
48 Spur Achse 2 bis	1487
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2740
52 Leergewicht bis	3020
53 Garantiegewicht von	5000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3100
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	23000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	2000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 280/70R16 112A8, 210/95R20 110A8, 240/70R16 104A8, 300/70R20 110A8, 260/70R16 109A8, 7.50R16 106A8,
70 Reifen Felgen	h= 360/70R24 122A8, 340/85R28 127A8, 380/70R20 122A8, 420/70R28 133A8, 320/70R24 116A8, 12.4R24 122A8,
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 525-650 mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel OECD T115 6/S/0 275
Bemerkungen Z3	30) K: 1/S.D.F.I. 0.033.5597.3 und KP: 1/S.D.F.I. 0.032.8678.3 od. 0.033.1470.3
Bemerkungen Z6	Zuordnung
Bemerkungen Z7	05) 95T2 / 95T4
Bemerkungen Z8	42) 2316-2424 / 2316-2360
Bemerkungen Z9	51) 2740-3020 / 2740-2926
Bemerkungen Z10	71) 525-650 / 525-575
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	169 - abklappbarer Sicherheitsbügel (Nr. .) bewilligt (sofern zutreffend)