



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4DA965
Typengenehmigung erteilt	20240904
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1a
04 Marke	DEUTZ-FAHR
04 Typ	5125 Keyline
05 Typ; Variante/Version	16PT; 125F1/DW0
06 Vorziffer	ZKD...02W..D.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*167/2013-2019/519*00500
10 EFKO-Code	3370
10 Hersteller	SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO
11 Herstellerplakette	in Kabine, vorn am rechten Kotflügel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	26,32
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben/Oelbad, auf Antriebswellen
20 Betriebsbremse Z2	der VR und HR; Einzelradbremse, Pedale ver-
20 Betriebsbremse Z3	riegelbar; autom. Allradzuschaltung...
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben/Oelbad, auf Getriebewelle
21 Hilfsbremse Z2	der HR;
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	SDF
25 Motor Typ	KF2 4093TA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3850
28 Leistung kW	88.2
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	517.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	K: 1/0.033.5597.3 + KP: 1/0.033.6917.3
34 Motorkennzeichen	KF2 4093TA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links, seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4362
40 Länge bis	4600
41 Breite von	2015
41 Breite bis	2325
42 Höhe von	2748
42 Höhe bis	2770
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1062
43 Überhang hinten bis	1090
44 Abstand Achse 1-2 von	2400
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1443
47 Spur Achse 1 bis	2190
48 Spur Achse 2 von	1295
48 Spur Achse 2 bis	2190
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4380
52 Leergewicht bis	4400
53 Garantiegewicht von	7500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	32000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 420/85R24 137A8 / 480/70R24 138D / 340/85R28 127A8 / 380/85R24 131A8 / 11.2R28 / 540/65R24 146D
70 Reifen Felgen	h= 460/85R34 147A8 / 520/70R34 148D / 420/85R38 144A8 / 420/85R34 142A8 / 13.6R38 / 600/65R34 151D
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 700-800 mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine Typ C92, OECD 4/2 121/5
Bemerkungen Z3	20) ...ww. mit hydr. Druckhilfe
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich