



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4DA968
Typengenehmigung erteilt	20250728
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1a
04 Marke	DEUTZ-FAHR
04 Typ	6125C RVShift
05 Typ; Variante/Version	16SC; 127T1/DWS? Motor: SDF
06 Vorziffer	ZKD.....TD.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*167/2013-2019/519*00399
10 EFKO-Code	3370
10 Hersteller	SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO
11 Herstellerplakette	rechts, an der Verkleidung der Lenksäule
12 Fahrgestellnummer	rechts seilich an Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydro-pneumatisch
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	Allrad



18 Getriebe 1	hm
18 iA 1	43.04
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Scheiben/Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen aller Räder; autom. Allrad-
20 Betriebsbremse Z3	zuschaltung, Einzelradbremse verrieg.
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, auf Antriebswellen der
21 Hilfsbremse Z2	HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	SDF
25 Motor Typ	4100VTA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3850
28 Leistung kW	94.8
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	576
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	1/AA31-000 1191 + 1/ZP336118



34 Motorkennzeichen	4100VTA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4435
40 Länge bis	4555
41 Breite von	2070
41 Breite bis	2421
42 Höhe von	2825
42 Höhe bis	2900
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1185
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2510
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1440



47 Spur Achse 1 bis	1870
48 Spur Achse 2 von	1414
48 Spur Achse 2 bis	1850
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5315
52 Leergewicht bis	6200
53 Garantiegewicht von	8500
53 Garantiegewicht bis	9500
54 Achsgarantie v von	3200
54 Achsgarantie v bis	4000
54 Achsgarantie h von	5700
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	34000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	16000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 340/85R28(13.6R28) 127A8, 440/80R24 154A8, 540/65R24 140A8, 270/95R32 136A8, 480/65R24 133/140A8
70 Reifen Felgen	h= 420/85R38(16.9R38) 144A8, 480/80R38 166A8, 600/65R38 153A8, 320/90R46 146A8, 600/65R34 151A8
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 750-825 mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine [e1] 830U3*00381
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	04) -/DWSN (VA Gr. 2) / -/DWSH (VA Gr. 2.5)
Bemerkungen Z5	47) 1440-1870 / 1520-1870
Bemerkungen Z6	52) 5315-6105 / 5645-6200
Bemerkungen Z7	53) 8500 / 9500
Bemerkungen Z8	54) 3200 / 4000



Bemerkungen Z22

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z23

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich