



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4FA104
Typengenehmigung erteilt	19960319
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	20030224
Erweiterung TG Positionen	'18
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	FENDT
04 Typ	Favorit 515C
05 Typ; Variante/Version	515/2
06 Vorziffer	51521.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-88/297*0031
10 EFKO-Code	4157
10 Hersteller	AGCO GmbH, D-87616 MARKTOBERDORF
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich über Vorderachse
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich an Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= hydropneumatisch, ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	22,63
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., v=Scheibe auf Kardan/h=Scheiben
20 Betriebsbremse Z2	auf Antriebswellen/HR; Einzelradbremse
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf Antriebswellen/HR
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	MWM
25 Motor Typ	TD226B-6
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6235
28 Leistung kW	110.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	608.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/16.50.295.03.0.00 Austritt acr
34 Motorkennzeichen	TD226.6.B
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, links seitlich auf Hydraulikpumpen-Antriebsgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4500
40 Länge bis	0
41 Breite von	1926
41 Breite bis	2500
42 Höhe von	2900
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1200
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2603
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1515
47 Spur Achse 1 bis	2190
48 Spur Achse 2 von	1307
48 Spur Achse 2 bis	2193
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5540
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	8710
53 Garantiegewicht bis	9500
54 Achsgarantie v von	3040
54 Achsgarantie v bis	4500
54 Achsgarantie h von	5670
54 Achsgarantie h bis	7000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	34000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	2800
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	40000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 480/70R28 540/65R28 19.5LR28 480/70R26 16.9R28 420/70R28 480/65R28 12.4R32 9.5R36
70 Reifen Felgen	h= 580/70R38 650/65R38 20.8R38 520/70R38 600/65R38 18.4R38 12.4R46 11.2R48 270/95R48
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 5215-5509mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine OECD-Nr.= CSS 0235
Bemerkungen Z3	18) Strassen- und Geländegruppe, 4-stufiges Lastschaltgetriebe und Kriechgang
Bemerkungen Z5	19) elektronische Geschwindigkeitsregelung durch den Hersteller länder- und fahrgestellspezifisch programmiert;
Bemerkungen Z6	keine Plombierung erforderlich. ww. 6.-Gang gesperrt
Bemerkungen Z8	36) a.W. umschaltbare Abblend- und Standlichter an Kabinendach
Bemerkungen Z10	66) in Abweichung von EG-Gesamtgenehmigung
Bemerkungen Z11	Ab Fahrgestell-Nr. = 515212001 :
Bemerkungen Z13	29) 620Nm bei 1300/n
Bemerkungen Z15	31) HS: 1/16.50.295.03.0.00 + NS: 1/16.50.496.01.0.00 Austritt acr Zuordnung b
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:



**Bemerkungen Z20**

101 - Anzahl Plomben: 1 (wenn 6.-Gang gesperrt) Anbringungsort: an  
6.-Gang-Sperrschraube rechts am Schaltgehäuse

---