



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4FA108
Typengenehmigung erteilt	19960627
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	FENDT
04 Typ	Farmer 309 LSA
05 Typ; Variante/Version	FWA 186 S
06 Vorziffer	18625.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-88/297*0040
10 EFKO-Code	4157
10 Hersteller	AGCO GmbH, D-87616 MARKTOBERDORF
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich über Vorderachse
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich an Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (v= ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m3
18 iA 1	48,70
19 Fahrzeug Vmax mech von	30



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., v=Scheibe auf Kardan/h=Scheiben auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen bzw. HR; Einzelradbremsen,
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf Antriebswellen bzw. HR
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck, nicht abstufbar
25 Motor Marke	MWM
25 Motor Typ	TD226B-4
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4156
28 Leistung kW	70
28 Leistung n	2350
29 Md. max Nm	370
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/16.50.990.01.0.00 Austritt ac) (75a)
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/16.50.690.02.0.00 Austritt ab) (75b)
34 Motorkennzeichen	TD226.4.B
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, links, seitlich an Hydraulikpumpen-Antriebsgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4030
40 Länge bis	0
41 Breite von	1890
41 Breite bis	2245
42 Höhe von	2645
42 Höhe bis	2675
43 Überhang vorne von	640
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1110
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2280
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1390
47 Spur Achse 1 bis	1794
48 Spur Achse 2 von	1260
48 Spur Achse 2 bis	1985
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4060
52 Leergewicht bis	4210
53 Garantiegewicht von	5970
53 Garantiegewicht bis	7000
54 Achsgarantie v von	2230
54 Achsgarantie v bis	3000
54 Achsgarantie h von	3740
54 Achsgarantie h bis	5000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	35000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	2000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	40000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 13.6R24;
70 Reifen Felgen	h= 480/70R34, 520/70R34
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 4680-5100 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine OECD-Nr.= CSS 0162
Bemerkungen Z3	18) Strassen- und Geländegruppe, 3 Splitstufen, Overdrive 25 + 30 km/h
Bemerkungen Z5	19) Overdrive 40 km/h mechanisch gesperrt
Bemerkungen Z7	36) a.W. umschaltbare Abblend- und Standlichter an Kabinendach
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	101 - Anzahl Plomben: 2 / Anbringungsort: 1 / an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z24	1 / oben an Getriebeverschlusschraube (Sperrung 21.-Gang)