



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4FA112
Typengenehmigung erteilt	19960627
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	FENDT
04 Typ	Favorit 510C
05 Typ; Variante/Version	510/2
06 Vorziffer	51021....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-88/297*0036
10 EFKO-Code	4157
10 Hersteller	AGCO GmbH, D-87616 MARKTOBERDORF
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich über Vorderachse
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich an Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= hydropneumatisch, ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (v= ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	44,17



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., v=Scheibe auf Kardan/h=Scheiben auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen bzw. HR; Einzelradbremsen,
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf Antriebswellen bzw. HR
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck, nicht abstufbar
25 Motor Marke	MWM
25 Motor Typ	TD226B-4
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4156
28 Leistung kW	77
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	409
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/16.50.990.01.0.00 Austritt acr
34 Motorkennzeichen	TD226.4.B
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, links, seitlich an Hydraulikpumpen-Antriebsgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4180
40 Länge bis	0
41 Breite von	1926
41 Breite bis	2500
42 Höhe von	2745
42 Höhe bis	2820
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1202
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2328
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1516
47 Spur Achse 1 bis	2190
48 Spur Achse 2 von	1260
48 Spur Achse 2 bis	2240
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4860
52 Leergewicht bis	5200
53 Garantiegewicht von	7180
53 Garantiegewicht bis	9000
54 Achsgarantie v von	2390
54 Achsgarantie v bis	4200
54 Achsgarantie h von	4790
54 Achsgarantie h bis	6600
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	34000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	2500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	40000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 480/70R24, 420/70R24
70 Reifen Felgen	h= 520/70R38, 480/70R38
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 4710-5330 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine OECD-Nr.= CSS 0235
Bemerkungen Z3	18) Strassen- und Geländegruppe, 4-stufiges Lastschaltgetriebe und Kriechgang
Bemerkungen Z5	19) elektronische Geschwindigkeitsregelung durch den Hersteller länder- und fahrgestellspezifisch
Bemerkungen Z6	programmiert; keine Plombierung erforderlich. Wahlweise 6.-Gang gesperrt
Bemerkungen Z8	36) a.W. umschaltbare Abblend- und Standlichter an Kabinendach
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	101 - Anzahl Plomben: 1, wahlw. 2 / Anbringungsort: 1 / an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z14	wahlw. 1 / an 6.-Gang-Sperrschraube rechts am Schaltgehäuse