



# Typenschein Auszug

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 4FA114                               |
| Typengenehmigung erteilt   | 19960627                             |
| gültig für Importdatum bis | 20030331                             |
| Erweiterung TG vom:        | 19970729                             |
| Erweiterung TG Positionen  | 'Bem/rem/75b                         |
| 01 EFKO-Code               | 0                                    |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR                              |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                                    |
| 04 Marke                   | FENDT                                |
| 04 Typ                     | Favorit 512C                         |
| 05 Typ; Variante/Version   | 512/2                                |
| 06 Vorziffer               | 51221....                            |
| 07 Karosserieform Code     | 308                                  |
| 07 Karosserieform          | Kabine                               |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*74/150-88/297*0034                |
| 10 EFKO-Code               | 4157                                 |
| 10 Hersteller              | AGCO GmbH, D-87616 MARKTOBERDORF     |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, seitlich über Vorderachse    |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich an Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                 |
| 15 Federung                | v= hydropneumatisch ausschaltbar     |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                        |
| 17 Achsantrieb             | A (v= ausschaltbar)                  |
| 18 Getriebe 1              | m6                                   |



|                            |   |                                    |
|----------------------------|---|------------------------------------|
| 18 iA 1                    | 44,45                                       |                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 30  |                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |                                    |
| 20 Betriebsbremse Z1       | hydr., v=Scheibe auf Kardan/h=Scheiben auf  |                                    |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Antriebswellen bzw. HR; Einzelradbremsen,   |                                    |
| 20 Betriebsbremse Z3       | 2 Pedale mit Verriegelung                   |                                    |
| 21 Hilfsbremse Z1          | mech., Trommeln, auf Antriebswellen bzw. HR |                                    |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, wie Hilfsbremse            |                                    |
| 23 Dauerbremse             | a.W. Staudruck, nicht abstufbar             |                                    |
| 25 Motor Marke             | MWM   |                                    |
| 25 Motor Typ               | TD226B-6                                    |                                    |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T                        |                                    |
| 26 Bauart Treibstoff       | D   |                                    |
| 27 Hubraum                 | 6234  |                                    |
| 28 Leistung kW             | 92  |                                    |
| 28 Leistung n              | 2300  |                                    |
| 29 Md. max Nm              | 480   |                                    |
| 29 Md. max n               | 1500  |                                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS  |                                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/16.50.295.03.0.00 Austritt acr            |                                    |
| 34 Motorkennzeichen        | TD226.6.B                                   |                                    |
| 34 Motorkennzeichen        | Plakette, links, seitlich                   | an Hydraulikpumpen-Antriebsgehäuse |
| Anbringungsort             |   |                                    |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1   |                                    |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2            |
| 38 Anzahl Türen            | 2            |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4480         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 1926         |
| 41 Breite bis              | 2500         |
| 42 Höhe von                | 2820         |
| 42 Höhe bis                | 2865         |
| 43 Überhang vorne von      | 700          |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1177         |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2603         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1515         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 2190         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1307         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 2193         |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 5240  |
| 52 Leergewicht bis            | 5540  |
| 53 Garantiegewicht von        | 8710  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 9500  |
| 54 Achsgarantie v von         | 3040  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 4500  |
| 54 Achsgarantie h von         | 5670  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 7000  |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 34000 |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 2700  |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 8000  |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0     |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 40000  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 480/70R28, 420/70R28  |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 580/70R38, 520/70R38  |
| 71 Reifen Felgen                    | Varianten im Abrollumfangbereich 4965-5590 mm (ETRTO) möglich  |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitskabine OECD-Nr.= CSS 0235   |
| Bemerkungen Z3                      | 18) Strassen- und Geländegruppe, 4-stufiges Lastschaltgetriebe und Kriechgang                                      |
| Bemerkungen Z5                      | 19) elektronische Geschwindigkeitsregelung durch den Hersteller länder- und fahrgestellspezifisch programmiert;    |
| Bemerkungen Z6                      | keine Plombierung erforderlich. ww. 6.-Gang gesperrt   |
| Bemerkungen Z8                      | 36) a.W. umschaltbare Abblend- und Standlichter an Kabinendach   |
| Bemerkungen Z10                     | 66) in Abweichung von EG-Gesamtgenehmigung   |
| Bemerkungen Z13                     | Ab Fahrgestell-Nr. = 512213001   |
| Bemerkungen Z15                     | 29) 525 Nm bei 1350/n  |
| Bemerkungen Z17                     | 31) HS: 1/16.50.295.03.0.00 + NS: 1/16.50.496.01.0.00 Austritt acr<br>Zuordnung b                                  |
| Bemerkungen Z22                     | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z23                     | 101- Anzahl Plomben: 1 (wenn 6.-Gang gesperrt) Anbringungsort: an<br>6.-Gang-Sperrschraube rechts am Schaltgehäuse |



**Typenscheinschweiz.ch**