



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4FA120
Typengenehmigung erteilt	19961004
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	19970725
Erweiterung TG Positionen	'51-54
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	FENDT
04 Typ	Favorit 824
05 Typ; Variante/Version	824/2
06 Vorziffer	82421....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-88/297*0050
10 EFKO-Code	4157
10 Hersteller	AGCO GmbH, D-87616 MARKTOBERDORF
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich über Vorderachse
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich an Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=hydropneumatisch ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (v=ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	40,42
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Hydraulikhilfe,Scheiben im Oelbad,
20 Betriebsbremse Z2	v=auf Kardan/h=auf Antriebswellen,
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse,2 Pedale m.Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher,druckluftbetätigt,abstufbar,
21 Hilfsbremse Z2	Scheiben im Oelbad,auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck,nicht abstufbar
25 Motor Marke	MAN
25 Motor Typ	D0826LE523
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6871
28 Leistung kW	169
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	948
29 Md. max n	1300
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/165019506000 Austritt acr
34 Motorkennzeichen	D0826LE523
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, vorn seitlich am Motorblock(Plakette)



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4940
40 Länge bis	0
41 Breite von	2336
41 Breite bis	2500
42 Höhe von	3045
42 Höhe bis	3100
43 Überhang vorne von	790
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1310
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2840
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1502
47 Spur Achse 1 bis	2250
48 Spur Achse 2 von	1440
48 Spur Achse 2 bis	2160



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	7840
52 Leergewicht bis	8250
53 Garantiegewicht von	11940
53 Garantiegewicht bis	14000
54 Achsgarantie v von	5200
54 Achsgarantie v bis	6000
54 Achsgarantie h von	6740
54 Achsgarantie h bis	9000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	32000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	40000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 480/70R34 600/70R30 600/65R34 11.2R42
70 Reifen Felgen	h= 580/70R38 710/70R38 580/70R42 12.4R52
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 5480-6113 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine OECD-Nr.= CSS 0238/1
Bemerkungen Z3	18) Strassen- und Geländegruppe, 4-stufiges Lastschaltgetriebe und Kriechgang
Bemerkungen Z5	19) elektronische Geschwindigkeitsregelung durch den Hersteller länder- und fahrgestellspezifisch programmiert;
Bemerkungen Z6	keine Plombierung erforderlich, ww. 6.-Gang gesperrt
Bemerkungen Z8	21) Lösevorrichtung= Entspannschraube
Bemerkungen Z10	36) a.W. umschaltbare Abblend- und Standlichter an Kabinendach
Bemerkungen Z12	66) in Abweichung von EG-Gesamtgenehmigung
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	101- Anzahl Plomben: 1 (wenn 6.-Gang gesperrt) Anbringungsort: an 6.-Gang-Sperrschraube rechts am Schaltgehäuse