



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 4FA126 |
| Typengenehmigung erteilt | 19961230 |
| gültig für Importdatum bis | 20030331 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | FENDT |
| 04 Typ | Farmer 270 VA |
| 05 Typ; Variante/Version | 207/2 |
| 06 Vorziffer | 20721.... / 20721..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*74/150-97/54*0072 |
| 10 EFKO-Code | 4157 |
| 10 Hersteller | AGCO GmbH, D-87616 MARKTOBERDORF |
| 11 Herstellerplakette | rechts, seitlich über Vorderachse |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich an Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | -- |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A (v=ausschaltbar) |
| 18 Getriebe 1 | m3 |
| 18 iA 1 | 29,27 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 30 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | mech.,Trommeln,auf Antriebswellen HR |
| 20 Betriebsbremse Z2 | autom.Allradzuschaltung,Einzelradbremse, |
| 20 Betriebsbremse Z3 | 2 Pedale mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech.,Trommeln,auf Antriebswellen HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 23 Dauerbremse | a.W. Staudruck, nicht abstufbar |
| 25 Motor Marke | KHD |
| 25 Motor Typ | F4L912 (Code 51/11) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3770 |
| 28 Leistung kW | 51.0 |
| 28 Leistung n | 2300 |
| 29 Md. max Nm | 242.0 |
| 29 Md. max n | 1450 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/165018514000 + HS 1/165018803000 ac1) = a |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | VS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/165018514000 + HS 1/165018803000 ab) = b |
| 33 Schalldämpfer 3 Art | HS |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | 1/165027802200C ac1) = c |
| 34 Motorkennzeichen | F4L912 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette, links seitlich am Block, unterhalb Anlasser |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3520 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 985 |
| 41 Breite bis | 1500 |
| 42 Höhe von | 2155 |
| 42 Höhe bis | 2260 |
| 43 Überhang vorne von | 505 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 889 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2126 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 779 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1057 |
| 48 Spur Achse 2 von | 725 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1240 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2260 |
| 52 Leergewicht bis | 2480 |
| 53 Garantiegewicht von | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1800 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 2700 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 26000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 1100 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 11L-16 260/70R16 280/60-15.5 |
| 70 Reifen Felgen | h= 13.6R24 375/75R20 405/70R20 |
| 71 Reifen Felgen | Varianten im Abrollumfangbereich 3160-3680 mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitsbügel starr od. abklappbar OECD-Nr.= NT/ROPS-F/D 046 |
| Bemerkungen Z2 | (Genehmigung des Kant. Maschinenberaters erforderlich) |
| Bemerkungen Z3 | a.W. mit teilweiser oder ganz geschlossener Sicherheitskabine OECD-Nr.= CSS 067 od. NT/ROPS/R/S 009 |
| Bemerkungen Z5 | 18) Strassen- und Geländegruppe, 3 Splitstufen, Overdrive 30 km/h |
| Bemerkungen Z7 | 19) Overdrive 35 km/h mechanisch gesperrt |
| Bemerkungen Z9 | 36) a.W. umschaltbare Abblend- und Standlichter an Kabinendach |
| Bemerkungen Z19 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z20 | 101- Anzahl Plomben: 2 |
| Bemerkungen Z21 | Anbringungsort: 1/an Vollastanschlagschraube + 1/oben an Getriebeverschlusschraube (Sperrung 20.-Gang) |
| Bemerkungen Z22 | 169- Abklappbarer Schutzbügel bewilligt (wenn zutreffend) |



Typenscheinschweiz.ch