



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4FA129
Typengenehmigung erteilt	19961230
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsубart Code	0
04 Marke	FENDT
04 Typ	Farmer 280 PA
05 Typ; Variante/Version	248/2
06 Vorziffer	24821.... / 24821.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-97/54*0074
10 EFKO-Code	4157
10 Hersteller	AGCO GmbH, D-87616 MARKTOBERDORF
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich über Vorderachse
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich an Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (v=ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m3
18 iA 1	35,39
19 Fahrzeug Vmax mech von	30



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,v=Scheibe auf Kardan/h=Trommeln auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen,Einzelradbremse,
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Trommeln,auf Antriebswellen HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck, nicht abstufbar
25 Motor Marke	KHD
25 Motor Typ	F4L913 (Code 59/11)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4086
28 Leistung kW	59
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	275
29 Md. max n	1300
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/165018514000 + HS 1/165018803000 acI) = a
32 Schalldämpfer 2 Art	VS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/165018514000 + HS 1/165018803000 ab) = b
33 Schalldämpfer 3 Art	HS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/165027802200C acI) = c
34 Motorkennzeichen	F4L913
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, links seitlich am Block, unterhalb Anlasser



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3665
40 Länge bis	0
41 Breite von	1390
41 Breite bis	2060
42 Höhe von	2210
42 Höhe bis	2290
43 Überhang vorne von	455
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1030
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2180
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1149
47 Spur Achse 1 bis	1559
48 Spur Achse 2 von	1032
48 Spur Achse 2 bis	1800



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2570
52 Leergewicht bis	2840
53 Garantiegewicht von	5000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1300
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	40000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 275/80R20 11.2R20 335/80R18
70 Reifen Felgen	h= 14.9-28 16.9R28 420/70R28 420/70R24
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 3860-4270 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel starr od. abklappbar OECD-Nr.= NT/ROPS-F/D 046
Bemerkungen Z2	(Genehmigung des Kant. Maschinenberaters erforderlich)
Bemerkungen Z3	a.W. mit teilweiser oder ganz geschlossener Sicherheitskabine OECD-Nr.= CSS 068
Bemerkungen Z5	18) Strassen- und Geländegruppe, 3 Splitstufen, Overdrive 25 + 30 km/h
Bemerkungen Z7	19) Overdrive 40 km/h mechanisch gesperrt
Bemerkungen Z9	36) a.W. umschaltbare Abblend- und Standlichter an Kabinendach
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	101- Anzahl Plomben: 2
Bemerkungen Z21	Anbringungsort: 1/an Vollaastanschlagschraube + 1/oben an Getriebeverschlusschraube (Sperrung 21.-Gang)
Bemerkungen Z22	169- Abklappbarer Schutzbügel bewilligt (wenn zutreffend)



Typenscheinschweiz.ch