



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4FA130
Typengenehmigung erteilt	19961230
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	FENDT
04 Typ	Farmer 250 S
05 Typ; Variante/Version	295/0
06 Vorziffer	29501.... / 29501.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4157
10 Hersteller	AGCO GmbH, D-87616 MARKTOBERDORF
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich über Vorderachse
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich an Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m3
18 iA 1	38,19
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Trommeln,auf VR + Antriebswellen HR
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse,2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Trommeln,auf Antriebswellen HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck, nicht abstufbar
25 Motor Marke	KHD
25 Motor Typ	F3L912 (Code 37/10)
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2827
28 Leistung kW	37.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	175.0
29 Md. max n	1300
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/165018514000 + HS 1/165029101000 ac1) = a
32 Schalldämpfer 2 Art	VS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/165018514000 + HS 1/165029101000 ab) = b
33 Schalldämpfer 3 Art	HS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/165027802200C ac1) = c
34 Motorkennzeichen	F3L912
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, links seitlich am Block, unterhalb Anlasser
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3535
40 Länge bis	0
41 Breite von	1570
41 Breite bis	2130
42 Höhe von	2220
42 Höhe bis	2370
43 Überhang vorne von	475
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1010
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2050
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1240
47 Spur Achse 1 bis	1780
48 Spur Achse 2 von	1212
48 Spur Achse 2 bis	1870
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2360
52 Leergewicht bis	2580
53 Garantiegewicht von	4500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1700
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1200
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	40000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 7.50-18 10.00-16 7.50-20
70 Reifen Felgen	h= 14.9-30 16.9-28 480/70R30 11.2R42
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 4008-4730 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsrahmen OECD-Nr.= CSS 0176
Bemerkungen Z2	a.W. mit teilweiser oder ganz geschlossener Sicherheitskabine OECD-Nr.= CSS 0131
Bemerkungen Z4	18) Strassen- und Geländegruppe, 3 Splitstufen, Overdrive 25 + 30 km/h
Bemerkungen Z6	19) Overdrive 40 km/h mechanisch gesperrt
Bemerkungen Z8	36) a.W. umschaltbare Abblend- und Standlichter an Kabinendach
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	101- Anzahl Plomben: 2 Anbringungsort: 1/an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z21	1/oben an Getriebeverschlusschraube (Sperrung 21.-Gang)