



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4FA136
Typengenehmigung erteilt	19971006
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	FENDT
04 Typ	Farmer 310
05 Typ; Variante/Version	310/2
06 Vorziffer	31021....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-88/297*0080
10 EFKO-Code	4157
10 Hersteller	AGCO GmbH, D-87616 MARKTOBERDORF
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich über Vorderachse
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich an Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v=hydropneumatisch ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (v=ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m3
18 iA 1	53,98



18 Zuordnung 1	m
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,v=Scheibe auf Kardan/h=Scheiben auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen,Einzelradbremse,2 Pedale mit
20 Betriebsbremse Z3	Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Scheiben auf Antriebswellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck, nicht abstufbar
25 Motor Marke	MWM
25 Motor Typ	TD226B-4
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4156
28 Leistung kW	77.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	409.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a)= 1/16.50.990.01.0.00 Austritt=ac)
32 Schalldämpfer 2 Bez	b)= 1/16.50.690.02.0.00 Austritt=ab)
34 Motorkennzeichen	TD226B-4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, links, seitlich an Hydraulikpumpen-Antriebsgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4180
40 Länge bis	0
41 Breite von	1926
41 Breite bis	2500
42 Höhe von	2770
42 Höhe bis	2820
43 Überhang vorne von	672
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1175
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2333
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1516
47 Spur Achse 1 bis	2190
48 Spur Achse 2 von	1260
48 Spur Achse 2 bis	2240



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4810
52 Leergewicht bis	5150
53 Garantiegewicht von	7180
53 Garantiegewicht bis	8500
54 Achsgarantie v von	2390
54 Achsgarantie v bis	3500
54 Achsgarantie h von	4790
54 Achsgarantie h bis	6300
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	34800
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	2550
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	40000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 480/70R24 138 A8 11.2R32 134 A8
70 Reifen Felgen	h= 480/70R38 145 A8 11.2R48 142 A8
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 5000-5479 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine OECD-Nr. = CSS 0235
Bemerkungen Z3	18) Strassen- und Geländegruppe, 3 Splitstufen, Overdrive 25 + 30 km/h
Bemerkungen Z5	19) Overdrive 40 km/h mechanisch gesperrt
Bemerkungen Z7	36) a.W. umschaltbare Abblend- und Standlichter an Kabinendach
Bemerkungen Z9	66) in Abweichung von EG-Gesamtgenehmigung
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	101- Anzahl Plomben: 2 Anbringungsort: 1 an Vollastanschlagschraube / 1 oben an Getriebeverschlusschraube
Bemerkungen Z22	(Sperrung 21.-Gang)