



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4FA139
Typengenehmigung erteilt	19971006
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	FENDT
04 Typ	Xylon 522
05 Typ; Variante/Version	522/2?
06 Vorziffer	5222.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-88/297*0024
10 EFKO-Code	4157
10 Hersteller	AGCO GmbH, D-87616 MARKTOBERDORF
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Vorderachsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, unter Kabinentüre
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=hydropneumatisch ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (v=ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	39,0



18 Getriebe 2	m6
18 iA 2	44,5
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Hydraulikhilfe,v=Scheibe auf Kardan/
20 Betriebsbremse Z2	h=Scheiben im Oelbad auf Antriebswellen,
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse,2 Pedale m.Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher,druckluftbetätigt,abstufbar,
21 Hilfsbremse Z2	Scheiben im Oelbad auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck, nicht abstufbar
25 Motor Marke	MAN
25 Motor Typ	D0824LUE522
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4580
28 Leistung kW	92.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	496.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/16.50.194.02.0.00 Austritt acr
34 Motorkennzeichen	D0824LUE522
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts oben auf Motorblock, hinter Einspritzpumpe



35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionskapsel über Motor
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5075
40 Länge bis	5105
41 Breite von	2200
41 Breite bis	2500
42 Höhe von	2986
42 Höhe bis	3120
43 Überhang vorne von	767
43 Überhang vorne bis	856
43 Überhang hinten von	1203
43 Überhang hinten bis	1262
44 Abstand Achse 1-2 von	3046
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1505
47 Spur Achse 1 bis	2190
48 Spur Achse 2 von	1407



48 Spur Achse 2 bis	2193
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	6165
52 Leergewicht bis	6660
53 Garantiegewicht von	10460
53 Garantiegewicht bis	12500
54 Achsgarantie v von	4790
54 Achsgarantie v bis	5000
54 Achsgarantie h von	5670
54 Achsgarantie h bis	8000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	34000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	40000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 480/70R30 141 A8 11.2R42 139 A8 540/65R30 138 A8
70 Reifen Felgen	h= 520/70R38 150 A8 12.4R46 145 A8 650/65R38 154 A8
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 5095-5555 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine OECD-Nr. = CSS 0283/2
Bemerkungen Z3	18) Strassen- und Geländegruppe, 4-stufiges Lastschaltgetriebe und Kriechgang
Bemerkungen Z5	19) elektronische Geschwindigkeitsregelung durch den Hersteller länder- und fahrgestellspezifisch programmiert;
Bemerkungen Z6	keine Plombierung erforderlich. Wahlweise 6.-Gang gesperrt
Bemerkungen Z8	36) umschaltbare Abblend- und Standlichter an Kabinendach
Bemerkungen Z10	66) in Abweichung von EG-Gesamtgenehmigung
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	101- Anzahl Plomben: 1 ww.2 Anbringungsort: 1 an Vollastanschlagschraube ww. 1 an 6.-Gang-Sperrschraube rechts
Bemerkungen Z22	am Schaltgehäuse



**Typenscheinschweiz.ch**