



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4FA143
Typengenehmigung erteilt	19980317
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	19990301
Erweiterung TG Positionen	'31-33/75
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	FENDT
04 Typ	Farmer 308C
05 Typ; Variante/Version	118/0
06 Vorziffer	11801....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-97/54*0085
10 EFKO-Code	4157
10 Hersteller	AGCO GmbH, D-87616 MARKTOBERDORF
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich über Vorderachse
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich an Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v=hydropneumatisch ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m3
18 iA 1	44,08



19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,v=Trommeln/h=Scheiben auf Antriebs-,
20 Betriebsbremse Z2	wellen,Einzelradbremse,2 Pedale mit
20 Betriebsbremse Z3	Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Trommeln,auf Antriebswellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck, nicht abstufbar
25 Motor Marke	KHD
25 Motor Typ	BF4M1012EC (Code 63/1)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3192
28 Leistung kW	63
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	335
29 Md. max n	1300
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/165039603000 Austritt ac
34 Motorkennzeichen	BF4M1012EC
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3960
40 Länge bis	0
41 Breite von	1926
41 Breite bis	2450
42 Höhe von	2655
42 Höhe bis	2705
43 Überhang vorne von	472
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1100
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2388
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1260
47 Spur Achse 1 bis	2190
48 Spur Achse 2 von	1260
48 Spur Achse 2 bis	2190
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3750
52 Leergewicht bis	3950
53 Garantiegewicht von	4930
53 Garantiegewicht bis	6500
54 Achsgarantie v von	1630
54 Achsgarantie v bis	2110
54 Achsgarantie h von	3300
54 Achsgarantie h bis	5000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	35000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	2000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 11.00-16 8PR 7.50-20 8PR 10.00-16 8PR
70 Reifen Felgen	h= 540/65R34 140 A8 480/70R34 143 A8 16.9R34 139 A8 11.2R44 140 A8 13.6-46 6PR 600/65R34 145 A8
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 4710-5436 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine OECD-Nr. = CSS 0479/?; a.W. mit Sicherheitsrahmen e1*79/622*0033 zur teilweise oder
Bemerkungen Z2	ganz geschlossenen Kabine ausbaubar
Bemerkungen Z4	18) Strassen- und Geländegruppe, 3 Splittstufen, Overdrive 25 + 30 km/h
Bemerkungen Z6	19) Overdrive 40 km/h mechanisch gesperrt
Bemerkungen Z8	36) a.W. umschaltbare Abblend- und Standlichter an Kabinendach
Bemerkungen Z10	75) a) = mit Kabine / b) = mit Sicherheitsrahmen
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: oben an Getriebeverschlusschraube (Sperrung 21.-Gang)