



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4FA146
Typengenehmigung erteilt	19980317
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	FENDT
04 Typ	Favorit 920
05 Typ; Variante/Version	920
06 Vorziffer	92021....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-88/297*0052
10 EFKO-Code	4157
10 Hersteller	AGCO GmbH, D-87616 MARKTOBERDORF
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich über Vorderachse
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich an Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=hydropneumatisch ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (v=ausschaltbar)
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	31,50



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Hydraulikhilfe,Scheiben im Oelbad,
20 Betriebsbremse Z2	v=auf Kardan/h=auf Antriebswellen,Einzel-
20 Betriebsbremse Z3	radbremse,2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher,druckluftbetätigt,abstufbar,
21 Hilfsbremse Z2	Scheiben im Oelbad,auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck, nicht abstufbar
25 Motor Marke	MAN
25 Motor Typ	D0826LE530
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6871
28 Leistung kW	147
28 Leistung n	2150
29 Md. max Nm	865
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/16.50.195.06 Austritt ac
34 Motorkennzeichen	D0826LE530
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, links seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4940
40 Länge bis	0
41 Breite von	2336
41 Breite bis	2500
42 Höhe von	3045
42 Höhe bis	3100
43 Überhang vorne von	823
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1277
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2840
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1502
47 Spur Achse 1 bis	2160
48 Spur Achse 2 von	1440
48 Spur Achse 2 bis	2160
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	7410
52 Leergewicht bis	7820
53 Garantiegewicht von	11940
53 Garantiegewicht bis	14000
54 Achsgarantie v von	5200
54 Achsgarantie v bis	6000
54 Achsgarantie h von	6740
54 Achsgarantie h bis	8600
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	32000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 480/70R30 143 A8 520/70R34 148 A8 16.9R34 139 A8 11.2R44 140 A8 18.4R34 144 A8
70 Reifen Felgen	h= 620/70R42 160 A8 650/65R38 154 A8 12.4R52 148 A8 20.8R42 155 A8
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 5480-6276 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine OECD-Nr. = CSS 0238/?
Bemerkungen Z3	18) Strassen- und Geländegruppe
Bemerkungen Z5	19) elektronische Geschwindigkeitsregelung durch den Hersteller länder- und fahrgestellspezifisch programmiert;
Bemerkungen Z6	keine Plombierung erforderlich
Bemerkungen Z8	36) a.W. umschaltbare Abblend- und Standlichter an Kabinendach