



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

FENDT Farmer 308

Typengenehmigungs-Nr.: 4FA148

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4FA148
Typengenehmigung erteilt	19980930
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	0
10 EFKO-Code	4157

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	FENDT
04 Typ	Farmer 308
05 Typ; Variante/Version	308/2
06 Vorziffer	30821....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-88/297*0077
10 Hersteller	AGCO GmbH, D-87616 MARKTOBERDORF
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich über Vorderachse
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich an Vorderachsträger

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	MWM
25 Motor Typ	TD226B-4
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4156
28 Leistung kW	63
28 Leistung n	2250



29 Md. max Nm	342
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a) 1/165099001000 Austritt ac
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	b) 1/165069002000 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	TD226B-4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, links seitlich am Hydraulikpumpen-Antriebsgehäuse

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v=hydropneumatisch ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (v=ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m3
18 iA 1	48,70

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr.,v=Scheibe auf Kardan/h=Scheiben a. HA
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse,2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Trommeln,auf HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck, nicht abstufbar

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4040
40 Länge bis	0
41 Breite von	1926
41 Breite bis	2450
42 Höhe von	2665
42 Höhe bis	2720
43 Überhang vorne von	660
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1100
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2280
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1392
47 Spur Achse 1 bis	2190
48 Spur Achse 2 von	1260
48 Spur Achse 2 bis	2190
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	4080
--------------------	------



52 Leergewicht bis	4270
53 Garantiegewicht von	6450
53 Garantiegewicht bis	7390
54 Achsgarantie v von	2600
54 Achsgarantie v bis	3200
54 Achsgarantie h von	3850
54 Achsgarantie h bis	5000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	35700
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	2130
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0



Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v= 380/70R24 125 A8 440/65R24 122 A8 13.6R24 121 A8 9.5R32 115 A8 11.2R28 116 A8
70 Reifen Felgen	h= 480/70R34 143 A8 540/65R34 140 A8 16.9R34 139 A8 11.2R44 140 A8 13.6-46 6PR
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 4680-5245 mm (ETRTO) möglich

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine OECD-Nr. = CSS 0236
Bemerkungen Z3	18) Strassen- und Geländegruppe, 3 Splittstufen, Overdrive 25 + 30 km/h
Bemerkungen Z5	19) Overdrive 40 km/h mechanisch gesperrt
Bemerkungen Z7	36) a.W. umschaltbare Abblend- und Standlichter an Kabinendach
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	101- Anzahl Plomben: 2 Anbringungsort: 1/ an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z21	1/ oben an Getriebeverschlusschraube (Sperrung 21.-Gang)

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	4FA148
Marke	FENDT
Typ	Farmer 308
Leergewicht_von	4080
Leergewicht_bis	4270
Garantiegewicht_von	6450
Garantiegewicht_bis	7390
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m3
iAchse	'48.70
Vmax_von	30
Vmax_bis	0
Motormarke	MWM
Motortyp	TD226B-4
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T



Treibstoff	D
Hubraum	4156
Leistung	63
Leistung_bei_n_min	2250
Drehmoment	342
Drehmoment_bei_n_min	1400
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A (v=ausschaltbar)
Emissionscode	F00
ET-CO	0
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0



ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	19980930
GeräuschCode	GBAA
Fahrgeräusch	81
Standgeräusch	82
Standgeräusch_bei_n/min	2430
Bemerkung	z