



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4FA160
Typengenehmigung erteilt	19990108
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	FENDT
04 Typ	Farmer 280 PA
05 Typ; Variante/Version	248/2
06 Vorziffer	24821.... / 24821.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-97/54*0074
10 EFKO-Code	4157
10 Hersteller	AGCO GmbH, D-87616 MARKTOBERDORF
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich über Vorderachse
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich an Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m3
18 iA 1	35,39



19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,v=Scheibe auf Kardan/h=Trommeln auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen,Einzelradbremse,
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Trommeln,auf Antriebswellen HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck, nicht abstufbar
25 Motor Marke	KHD
25 Motor Typ	F4L913 (Code 59/11)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4086
28 Leistung kW	59.0
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	275.0
29 Md. max n	1300
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/165018514000 + HS 1/165018803000 ac1) = a
32 Schalldämpfer 2 Art	VS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/165018514000 + HS 1/165018803000 ab) = b
33 Schalldämpfer 3 Art	HS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/165027802200C ac1) = c
34 Motorkennzeichen	F4L913



34 Motorkennzeichen Plakette, links seitlich am Block, unterhalb Anlasser

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 1

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 1

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen 2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 3665

40 Länge bis 0

41 Breite von 1390

41 Breite bis 2060

42 Höhe von 2210

42 Höhe bis 2290

43 Überhang vorne von 455

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1030

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2180

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1149

47 Spur Achse 1 bis 1559



48 Spur Achse 2 von	1032
48 Spur Achse 2 bis	1800
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2570
52 Leergewicht bis	2840
53 Garantiegewicht von	5000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2180
54 Achsgarantie v bis	2500
54 Achsgarantie h von	3000
54 Achsgarantie h bis	3500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	32000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1100
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 275/80R20 132 B 11.2R20 111 A8 335/80R18 139 B
70 Reifen Felgen	h= 14.9R28 128 A8 16.9R28 136 A8 420/70R28 133 A8 420/70R24 130 A8
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 3860-4270 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel starr od. abklappbar OECD-Nr.= NT/ROPS-F/D 046
Bemerkungen Z2	(Genehmigung des Kant. Maschinenberaters erforderlich)
Bemerkungen Z3	a.W. mit teilweiser oder ganz geschlossener Sicherheitskabine OECD-Nr.= CSS 068
Bemerkungen Z5	18) Strassen- und Geländegruppe, 3 Splitstufen, Overdrive
Bemerkungen Z7	36) a.W. umschaltbare Abblend- und Standlichter an Kabinendach
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z21	118- Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich



Bemerkungen Z22

169- Abklappbarer Schutzbügel bewilligt (wenn zutreffend)
