



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4FA163
Typengenehmigung erteilt	19990108
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20021118
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	FENDT
04 Typ	Farmer 308 CA
05 Typ; Variante/Version	Fendt 118/2
06 Vorziffer	11821.... / WAM....11821.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-2000/25*0085
10 EFKO-Code	4157
10 Hersteller	AGCO GmbH, D-87616 MARKTOBERDORF
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich über Vorderachse
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich an Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m3
18 iA 1	44,08



19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., v=Scheibe auf Kardan/h=Scheiben
20 Betriebsbremse Z2	auf Antriebswellen; Einzelradbremse, 2
20 Betriebsbremse Z3	Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf Antriebswellen/HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck, nicht abstufbar
25 Motor Marke	KHD
25 Motor Typ	BF4M1012EC (Code 63/1)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3192
28 Leistung kW	63
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	335
29 Md. max n	1300
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/165039603000 Austritt ac
34 Motorkennzeichen	BF4M1012EC
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4000
40 Länge bis	4100
41 Breite von	1926
41 Breite bis	2450
42 Höhe von	2655
42 Höhe bis	2730
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1100
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2280
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1260
47 Spur Achse 1 bis	2190
48 Spur Achse 2 von	1260
48 Spur Achse 2 bis	2190
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4090
52 Leergewicht bis	5000
53 Garantiegewicht von	5730
53 Garantiegewicht bis	7000
54 Achsgarantie v von	2430
54 Achsgarantie v bis	3000
54 Achsgarantie h von	3300
54 Achsgarantie h bis	5000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	35000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 440/65R24 122A8 380/70R24 125A8 13.6R24 121A8 9.5R32 115A8 11.2R28 116A8 480/65R24 127A8
70 Reifen Felgen	h= 540/65R34 140A8 480/70R34 143A8 16.9R34 139A8 11.2R44 140A8 13.6-46 6PR 540/65R38 142A8
71 Reifen Felgen	sowie weitere Varianten im Abrollumfangbereich 4710-5436 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine OECD-Nr. = CSS 0479/?. a.W. mit Sicherheitsrahmen e1*79/622*0033, ausbaubar
Bemerkungen Z2	zur teilweise oder ganz geschlossenen Kabine; VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren
Bemerkungen Z4	18) Strassen- und Geländegruppe, 3 Splittstufen, Overdrive
Bemerkungen Z6	36) a.W. umschaltbare Abblend- und Standlichter an Kabinendach
Bemerkungen Z8	40) 4100mm= mit hochgestellter Fronthydraulik
Bemerkungen Z10	75) a)= mit Kabine; b)= mit Sicherheitsrahmen
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	118- Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich