



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 4FA169 |
| Typengenehmigung erteilt | 19990108 |
| gültig für Importdatum bis | 20030331 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsuart | Landw.; 40 km/h |
| 04 Marke | FENDT |
| 04 Typ | Farmer 310 |
| 05 Typ; Variante/Version | 310/2 |
| 06 Vorziffer | 31021.... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*74/150-97/54*0080 |
| 10 EFKO-Code | 4157 |
| 10 Hersteller | AGCO GmbH, D-87616 MARKTOBERDORF |
| 11 Herstellerplakette | rechts, seitlich über Vorderachse |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich an Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | a.W. v=hydropneumatisch ausschaltbar |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A (v=ausschaltbar) |
| 18 Getriebe 1 | m3 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1 | 53,98 |
| 18 Zuordnung 1 | m |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr.,v=Scheibe auf Kardan/h=Scheiben auf |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Antriebswellen,Einzelradbremse,2 Pedale mit |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech.,Scheiben auf Antriebswellen der HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 23 Dauerbremse | a.W. Staudruck, nicht abstufbar |
| 25 Motor Marke | MWM |
| 25 Motor Typ | TD226B-4 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4156 |
| 28 Leistung kW | 77.0 |
| 28 Leistung n | 2300 |
| 29 Md. max Nm | 409.0 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | a)= 1/16.50.990.01.0.00 Austritt=ac) |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | b)= 1/16.50.690.02.0.00 Austritt=ab) |
| 34 Motorkennzeichen | TD226B-4 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette, links, seitlich an Hydraulikpumpen-Antriebsgehäuse |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4180 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1926 |
| 41 Breite bis | 2500 |
| 42 Höhe von | 2770 |
| 42 Höhe bis | 2820 |
| 43 Überhang vorne von | 672 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1175 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2333 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1516 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2190 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1260 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2240 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 4810 |
| 52 Leergewicht bis | 5150 |
| 53 Garantiegewicht von | 6910 |
| 53 Garantiegewicht bis | 8500 |
| 54 Achsgarantie v von | 2430 |
| 54 Achsgarantie v bis | 3500 |
| 54 Achsgarantie h von | 4480 |
| 54 Achsgarantie h bis | 6300 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 34800 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 2550 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 480/70R24 138 A8 11.2R32 134 A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 480/70R38 145 A8 11.2R48 142 A8 |
| 71 Reifen Felgen | Varianten im Abrollumfangbereich 5000-5479 mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine OECD-Nr. = CSS 0235 |
| Bemerkungen Z3 | 18) Strassen- und Geländegruppe, 3 Splitstufen, Overdrive |
| Bemerkungen Z5 | 36) a.W. umschaltbare Abblend- und Standlichter an Kabinendach |
| Bemerkungen Z20 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z21 | 101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z22 | 118- Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |