



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

FENDT Favorit 515 C

Typengenehmigungs-Nr.: 4FA177

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Typengenehmigungsnummer | 4FA177 |
| Typengenehmigung erteilt | 19990108 |
| gültig für Importdatum bis | 20030331 |
| Erweiterung TG vom: | 20030224 |
| Erweiterung TG Positionen | '18 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsbart | Landw.; 40 km/h |
| 10 EFKO-Code | 4157 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 04 Marke | FENDT |
| 04 Typ | Favorit 515 C |
| 05 Typ; Variante/Version | 515/2 |
| 06 Vorziffer | 51521..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*74/150-97/54*0031 |
| 10 Hersteller | AGCO GmbH, D-87616 MARKTOBERDORF |
| 11 Herstellerplakette | rechts, seitlich über Vorderachse |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich an Vorderachsträger |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|----------------------|
| 25 Motor Marke | MWM |
| 25 Motor Typ | TD226B-6 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 6235 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 28 Leistung kW | 110 |
| 28 Leistung n | 2300 |
| 29 Md. max Nm | 620 |
| 29 Md. max n | 1300 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/16.50.295.03.0.00 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/16.50.496.01.0.00 Austritt acr |
| 34 Motorkennzeichen | TD226.6.B |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette, links seitlich auf Hydraulikpumpen-Antriebsgehäuse |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v= hydropneumatisch, ausschaltbar |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; v= ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 22,63 |

Bremsen

| | |
|----------------------|--|
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., v=Scheibe auf Kardan/h=Scheiben |
| 20 Betriebsbremse Z2 | auf Antriebswellen/HR; Einzelradbremse |
| 20 Betriebsbremse Z3 | 2 Pedale mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Trommeln, auf Antriebswellen/HR |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, wie Hilfsbremse |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 4500 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1926 |
| 41 Breite bis | 2500 |
| 42 Höhe von | 2900 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1200 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2603 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1515 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2190 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1307 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2193 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 5540 |
|--------------------|------|

| | |
|--------------------|---|
| 52 Leergewicht bis | 0 |
|--------------------|---|

| | |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 8300 |
|------------------------|------|

| | |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht bis | 9500 |
|------------------------|------|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v von | 3000 |
|-----------------------|------|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v bis | 4480 |
|-----------------------|------|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h von | 5300 |
|-----------------------|------|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h bis | 7000 |
|-----------------------|------|

| | |
|-------------|---|
| 55 Dachlast | 0 |
|-------------|---|

| | |
|------------------|-------|
| 57 gebremst mech | 34000 |
|------------------|-------|

| | |
|-------------------|---|
| 57 gebremst autom | 0 |
|-------------------|---|

| | |
|--------------------|------|
| 58 ungebremst mech | 2800 |
|--------------------|------|

| | |
|---------------------|---|
| 58 ungebremst autom | 0 |
|---------------------|---|

| | |
|---------------------------|------|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
|---------------------------|------|

| | |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
|---------------------------|---|

| | |
|------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
|------------------------------------|---|



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 0

67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v= 480/70R28 140A8 420/70R28 133A8

70 Reifen Felgen h= 580/70R38 155A8 520/70R38 150A8

71 Reifen Felgen Varianten im Abrollumfangbereich 5215-5509mm nach ETRTO

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 07) Sicherheitskabine OECD-Nr.= CSS 0235

Bemerkungen Z3 18) Strassen- und Geländegruppe, 4-stufiges Lastschaltgetriebe und Kriechgang

Bemerkungen Z5 19) elektronische Geschwindigkeitsregelung durch den Hersteller länder- und fahrgestellspezifisch programmiert;

Bemerkungen Z6 keine Plombierung erforderlich.

Bemerkungen Z8 36) a.W. umschaltbare Ablend- und Standlichter an Kabinendach

Bemerkungen Z12 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z13 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 4FA177

Marke FENDT

Typ Favorit 515 C

Leergewicht_von 5540

Leergewicht_bis 0

Garantiegewicht_von 8300

Garantiegewicht_bis 9500

Gesamtzuggewicht_von 0

Gesamtzuggewicht_bis 0

Getriebe m6

iAchse '22.63

Vmax_von 40

Vmax_bis 0

Motormarke MWM



| | |
|----------------------|----------------------|
| Motortyp | TD226B-6 |
| Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| Treibstoff | D |
| Hubraum | 6235 |
| Leistung | 110 |
| Leistung_bei_n_min | 2300 |
| Drehmoment | 620 |
| Drehmoment_bei_n_min | 1300 |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | A; v= ausschaltbar |
| Emissionscode | F00 |
| ET-CO | 0 |
| ET-THC | 0 |
| ET-NMHC | 0 |
| ET-NOx | 0 |
| ET-THC+NOx | 0 |
| ET-PM | 0 |
| ET-PA | 0 |
| ET-PA-Exp | 0 |
| ET-T_IV-THC | 0 |
| ET-T_VI-CO | 0 |
| ET-T_VI-THC | 0 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 19990108 |
| GeräuschCode | GBAA |
| Fahrgeräusch | 83 |
| Standgeräusch | 81 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2450 |
| Bemerkung | z |