



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4FA191
Typengenehmigung erteilt	19991117
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	20010410
Erweiterung TG Positionen	'28/29/41/42/48/52-54/69/70
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	FENDT
04 Typ	Favorit 711 Vario
05 Typ; Variante/Version	711
06 Vorziffer	71121....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-97/54*0126
10 EFKO-Code	4157
10 Hersteller	AGCO GmbH, D-87616 MARKTOBERDORF
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Längsträger über Vorderachse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= hydropneumatisch, ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar



18 Getriebe 1	h2m	
18 iA 1	29,27	
19 Fahrzeug Vmax mech von	0	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	40	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, v=auf Kardan mit	
20 Betriebsbremse Z2	Hydraulikhilfe / h=auf Antriebswellen, Ein-	
20 Betriebsbremse Z3	zelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung	
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf HR	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck, nicht abstufbar	
25 Motor Marke	KHD	
25 Motor Typ	BF6M2013 (Code C91.5)	
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	5702	
28 Leistung kW	91.0	
28 Leistung n	1900	
29 Md. max Nm	540.0	
29 Md. max n	1400	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/165029606	Austritt ac
34 Motorkennzeichen	BF6M2013	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort		Plakette, links vorn oben am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4620
40 Länge bis	0
41 Breite von	2430
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2835
42 Höhe bis	2920
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1220
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2700
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1500
47 Spur Achse 1 bis	2160
48 Spur Achse 2 von	1307
48 Spur Achse 2 bis	2243



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5810
52 Leergewicht bis	6110
53 Garantiegewicht von	8300
53 Garantiegewicht bis	9500
54 Achsgarantie v von	3000
54 Achsgarantie v bis	4600
54 Achsgarantie h von	5300
54 Achsgarantie h bis	7000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	34000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	2900
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 420/70R28 133A8 480/65R28 129A8 480/70R24 138A8 480/70R26 139A8 540/65R26 136A8 12.4R32 122A8
70 Reifen Felgen	h= 520/70R38 150A8 600/65R38 147A8 480/70R38 145A8 600/65R34 153A8 580/70R38 155A8 12.4R46 145A8
71 Reifen Felgen	650/65R38 154A8 270/90R48 142A8 weitere im Abrollumfangbereich 4954-5479mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine EG e1*79/622*0041
Bemerkungen Z3	18) Strassen- und Geländegruppe
Bemerkungen Z5	19) elektronische Geschwindigkeitsregelung durch den Hersteller länder- und fahrgestellspezifisch programmiert; keine Plombierung erforderlich
Bemerkungen Z6	fahrgestellspezifisch programmiert; keine Plombierung erforderlich
Bemerkungen Z8	21) a.W. Federspeicher, druckluftbetätigt, abstufbar, Scheiben im Ölbad, auf HR;
Bemerkungen Z9	Lösevorrichtung = Entspannschraube
Bemerkungen Z11	36) a.W. umschaltbare Abblend- und Standlichter an Kabinendach
Bemerkungen Z13	40) mit hochgeklappter Fronthydraulik
Bemerkungen Z15	69) 480/70R28 140A8 540/65R28 137A8



Bemerkungen Z19

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z20

118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen
erforderlich
