



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4FA192
Typengenehmigung erteilt	19991117
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	20001031
Erweiterung TG Positionen	'25/28/34/74/75
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	FENDT
04 Typ	Favorit 712 Vario
05 Typ; Variante/Version	712
06 Vorziffer	71221....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-97/54*0127
10 EFKO-Code	4157
10 Hersteller	AGCO GmbH, D-87616 MARKTOBERDORF
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Längsträger über Vorderachse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= hydropneumatisch ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	29,27
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, v=auf Kardan
20 Betriebsbremse Z2	mit Hydraulikhilfe/ h=auf Antriebswellen
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse,2 Pedale m.Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck, nicht abstufbar
25 Motor Marke	KHD
25 Motor Typ	BF6M2013(C) (Code C99)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5702
28 Leistung kW	99.0
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	580.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/16.50.296.06.0.00 Austritt ac
34 Motorkennzeichen	BF6M2013(C)
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, links vorn oben am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4620
40 Länge bis	0
41 Breite von	2430
41 Breite bis	2500
42 Höhe von	2860
42 Höhe bis	2920
43 Überhang vorne von	700
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1220
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2700
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1500
47 Spur Achse 1 bis	2160
48 Spur Achse 2 von	1307
48 Spur Achse 2 bis	2193



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5850
52 Leergewicht bis	6150
53 Garantiegewicht von	8300
53 Garantiegewicht bis	9500
54 Achsgarantie v von	3000
54 Achsgarantie v bis	4600
54 Achsgarantie h von	5300
54 Achsgarantie h bis	7000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	34000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	2900
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 420/70R28 133 A8 480/70R28 140 A8 540/65R28 137 A8 540/65R26 136 A8 12.4R32 122 A8
70 Reifen Felgen	h= 520/70R38 150 A8 580/70R38 155 A8 600/65R38 147 A8 650/65R38 154 A8 12.4R46 145 A8
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 4992-5479 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine EG e1*79/622*0041
Bemerkungen Z3	18) Strassen- und Geländegruppe
Bemerkungen Z5	19) elektronische Geschwindigkeitsregelung durch den Hersteller länder- und fahrgestellspezifisch programmiert;
Bemerkungen Z6	keine Plombierung erforderlich
Bemerkungen Z8	21) a.W. Federspeicher, druckluftbetätigt, abstufbar, Scheiben im Oelbad, auf HR; Lösevorr.= Entspannschraube
Bemerkungen Z10	25/34) a) BF6M2013 = ohne Ladeltftkühlung
Bemerkungen Z11	b) BF6M2013C = mit Ladeluftkühlung
Bemerkungen Z13	36) a.W. umschaltbare Abblend- und Standlichter an Kabinendach
Bemerkungen Z15	40) mit hochgeklappter Fronthydraulik



Bemerkungen Z17	74) a) k-Wert 0,80 / obere Leerlauf-n 2250 (ohne Ladeluftkühlung)
Bemerkungen Z18	b) 0,90 / 2250 (mit Ladeluftkühlung)
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich