



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4FA194
Typengenehmigung erteilt	20000128
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	FENDT
04 Typ	Farmer 409 Vario
05 Typ; Variante/Version	409
06 Vorziffer	40921....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-97/54*0134
10 EFKO-Code	4157
10 Hersteller	AGCO GmbH, D-87616 MARKTOBERDORF
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Längsträger über Vorderachse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=hydropneumatisch ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (v=ausschaltbar)
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	33,09



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Mehrscheiben im Oelbad,auf HA
20 Betriebsbremse Z2	autom.Allradzuschaltung,Einzelradbremse,
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Mehrscheiben im Oelbad,auf HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck, nicht abstufbar
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	BF4M2013 (Code C63)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3802
28 Leistung kW	68.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	393.8
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/95010222 Austritt ac
34 Motorkennzeichen	BF4M2013
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, links vorn oben am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4240
40 Länge bis	0
41 Breite von	2166
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2790
42 Höhe bis	2870
43 Überhang vorne von	651
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1172
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2417
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1500
47 Spur Achse 1 bis	2243
48 Spur Achse 2 von	1307
48 Spur Achse 2 bis	2193
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4950
52 Leergewicht bis	5140
53 Garantiegewicht von	6100
53 Garantiegewicht bis	8500
54 Achsgarantie v von	2500
54 Achsgarantie v bis	3500
54 Achsgarantie h von	3600
54 Achsgarantie h bis	6300
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	34000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	2500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	8000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	V= 440/65R24 122 A8 420/70R24 130 A8 480/65R24 127 A8 11.2R28 116 A8
70 Reifen Felgen	h= 540/65R34 140 A8 480/70R38 145 A8 600/65R34 145 A8 11.2R44 140 A8 270/95R44 140 A8
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 4647-5150 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine EG e1*S*79/622-88/413*0055
Bemerkungen Z3	18) Strassen- und Geländegruppe
Bemerkungen Z5	19) elektronische Geschwindigkeitsregelung auf 30 km/h, durch den Hersteller länder- und fahrgestellspezifisch
Bemerkungen Z6	programmiert; keine Plombierung erforderlich
Bemerkungen Z8	36) a.W. umschaltbare Abblendlichter an Kabinendach(Höhe max. 3000 mm), Standlichter separat(Höhe max. 2300 mm);
Bemerkungen Z9	Anordnung nach Richtlinie 78/933 EWG
Bemerkungen Z11	40) mit hochgestellter Fronthydraulik