



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4FA201
Typengenehmigung erteilt	20001204
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	FENDT
04 Typ	Favorit 920 Vario
05 Typ; Variante/Version	920 Motor: D0836LE503
06 Vorziffer	92023....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-97/54*0052
10 EFKO-Code	4157
10 Hersteller	AGCO GmbH, D-87616 MARKTOBERDORF
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich über Vorderachse
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich an Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= hydropneumatisch ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorn ausschaltbar
18 Getriebe 1	h2m



18 iA 1	31,50
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hydraulikhilfe, Scheiben im Oelbad,
20 Betriebsbremse Z2	auf Kardan und auf Antriebswellen/HR;
20 Betriebsbremse Z3	autom. Allradzuschaltung
21 Hilfsbremse Z1	pneumatischer Federspeicher, abstufbar,
21 Hilfsbremse Z2	Scheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck, nicht abstufbar
25 Motor Marke	MAN
25 Motor Typ	D0836LE503
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6871
28 Leistung kW	162.0
28 Leistung n	2150
29 Md. max Nm	980.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/16.50.298.07.0.00 Austritt acl
34 Motorkennzeichen	D0836LE503
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links seitlich am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4940
40 Länge bis	0
41 Breite von	2336
41 Breite bis	2500
42 Höhe von	3090
42 Höhe bis	3140
43 Überhang vorne von	770
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1330
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2840
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1505
47 Spur Achse 1 bis	2193
48 Spur Achse 2 von	1440
48 Spur Achse 2 bis	2160



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	8340
52 Leergewicht bis	8750
53 Garantiegewicht von	11160
53 Garantiegewicht bis	14000
54 Achsgarantie v von	4860
54 Achsgarantie v bis	6000
54 Achsgarantie h von	6300
54 Achsgarantie h bis	8600
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	31000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 520/70R30 145A8, 600/65R34 145A8, 480/70R34 143A8, 540/65R34 140A8, 11.4R42 139A8, sowie weitere nach ETRTO
70 Reifen Felgen	h= 620/70R42 160A8, 580/70R42 158A8, 650/65R42 156A8, 650/65R38 154A8, 12.4R52 148A8, sowie weitere im Abroll-
71 Reifen Felgen	umfangbereich 5480-6276mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine e1 0058
Bemerkungen Z3	18) vorgeschaltetes Planetengetriebe mit 2 nachgeschalteten Getriebestufen
Bemerkungen Z5	20) Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
Bemerkungen Z7	19) elektronische Geschwindigkeitsregelung; keine Plombierung erforderlich
Bemerkungen Z9	36) a.W. zwei zusätzl. Ablend-/Standlichter an Kabinendach nach VTS 165/2
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	118- Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich