



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4FA219 |
| Typengenehmigung erteilt | 20021217 |
| gültig für Importdatum bis | 20030630 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsuart | Landw.; 40 km/h |
| 04 Marke | FENDT |
| 04 Typ | Favorit 712 Vario |
| 05 Typ; Variante/Version | 712 Motor: BF6M2013C (Code C99) |
| 06 Vorziffer | 71221.... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*74/150-97/54*0127 |
| 10 EFKO-Code | 4157 |
| 10 Hersteller | AGCO GmbH, D-87616 MARKTOBERDORF |
| 11 Herstellerplakette | rechts, seitlich am Längsträger über Vorderachse |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn oben auf Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v= hydropneumatisch ausschaltbar |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | h2m |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1 | 29,27 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben im Oelbad, v=auf Kardan |
| 20 Betriebsbremse Z2 | mit Hydraulikhilfe/ h=auf Antriebswellen |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Einzelradbremse,2 Pedale m.Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheiben im Oelbad, auf HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 23 Dauerbremse | a.W. Staudruck, nicht abstufbar |
| 25 Motor Marke | DEUTZ |
| 25 Motor Typ | BF6M2013C (Code C99) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 5702 |
| 28 Leistung kW | 99.0 |
| 28 Leistung n | 1900 |
| 29 Md. max Nm | 580.0 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/16.50.296.06.0.00 Austritt ac |
| 34 Motorkennzeichen | BF6M2013C |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette, links vorn oben am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4620 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 2430 |
| 41 Breite bis | 2500 |
| 42 Höhe von | 2860 |
| 42 Höhe bis | 2920 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1220 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2700 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1500 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2160 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1307 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2193 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 5850 |
| 52 Leergewicht bis | 6150 |
| 53 Garantiegewicht von | 8300 |
| 53 Garantiegewicht bis | 9500 |
| 54 Achsgarantie v von | 3000 |
| 54 Achsgarantie v bis | 4600 |
| 54 Achsgarantie h von | 5300 |
| 54 Achsgarantie h bis | 7000 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 34000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 2900 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 420/70R28 133A8 480/70R28 140A8 540/65R28 137A8 540/65R26 136 A8 12.4R32 122A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 520/70R38 150A8 580/70R38 155A8 600/65R38 147A8 650/65R38 154 A8 12.4R46 145A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollumfangbereich 4992-5479mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine EG e1*79/622*0041 |
| Bemerkungen Z3 | 18) Strassen- und Geländegruppe |
| Bemerkungen Z5 | 19) elektronische Geschwindigkeitsregelung durch den Hersteller länder- und |
| Bemerkungen Z6 | fahrgestellspezifisch programmiert; keine Plombierung erforderlich |
| Bemerkungen Z8 | 21) a.W. Federspeicher, druckluftbetätigt, abstufbar, Scheiben im Oelbad, |
| Bemerkungen Z9 | auf HR; Lösevorrichtung= Entspannschraube |
| Bemerkungen Z11 | 36) a.W. umschaltbare Abblendlichter an Kabinendach |
| Bemerkungen Z13 | 40) mit hochgeklappter Fronthydraulik |
| Bemerkungen Z18 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z19 | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |