



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4FA236
Typengenehmigung erteilt	20031008
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20041006
Erweiterung TG Positionen	'07/59
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	FENDT
04 Typ	Favorit 712 Vario
05 Typ; Variante/Version	Fendt 712
06 Vorziffer	WAM....71221..... / 71221....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-2000/25*0127
10 EFKO-Code	4157
10 Hersteller	AGCO GmbH, D-87616 MARKTOBERDORF
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Längsträger über Vorderachse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= hydropneumatisch, ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	29,27
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, v=auf Kardan
20 Betriebsbremse Z2	mit Hydraulikhilfe/ h=auf Antriebswellen
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse,2 Pedale m.Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck, nicht abstufbar
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	BF6M2013C (Code CE92T)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5702
28 Leistung kW	101.0
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	595.0
29 Md. max n	1450
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/16.50.103.01.0.00 Austritt ac
34 Motorkennzeichen	BF6M2013C
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, links vorn oben am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4620
40 Länge bis	0
41 Breite von	2430
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2860
42 Höhe bis	2920
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1220
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2700
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1500
47 Spur Achse 1 bis	2160
48 Spur Achse 2 von	1307
48 Spur Achse 2 bis	2243



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	6050
52 Leergewicht bis	7140
53 Garantiegewicht von	8700
53 Garantiegewicht bis	9500
54 Achsgarantie v von	3400
54 Achsgarantie v bis	4600
54 Achsgarantie h von	5300
54 Achsgarantie h bis	7000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	33500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 420/70R28 133A8 480/70R28 140A8 540/65R28 137A8 540/65R26 136A8 16.9R28 136A8
70 Reifen Felgen	h= 520/70R38 150A8 580/70R38 155A8 600/65R38 147A8 650/65R38 154A8 18.4R38 146A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 795-855mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine \varnothing e1!0041 oder \varnothing e1!0093
Bemerkungen Z3	18) Strassen- und Geländegruppe
Bemerkungen Z5	19) elektronische Geschwindigkeitsregelung; keine Plombierung erforderlich
Bemerkungen Z7	21) a.W. Federspeicher, druckluftbetätigt, abstufbar, Scheiben im Oelbad, auf HR;
Bemerkungen Z8	Lösevorrichtung = Entspannschraube
Bemerkungen Z10	36) a.W. umschaltbare Abblend- und Standlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG
Bemerkungen Z12	40) mit hochgeklappter Fronthydraulik
Bemerkungen Z14	59) 8000kg; ab laufender Fahrgestellnummer 9001 = 16000kg
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:



Bemerkungen Z19

118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen
erforderlich
