



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4FA241
Typengenehmigung erteilt	20040105
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20050511
Erweiterung TG Positionen	'04/09/10/32/58/75
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	FENDT
04 Typ	Farmer 309 CA
05 Typ; Variante/Version	Fendt 119 Motor: BF4M2012C (CE78T)
06 Vorziffer	11921.... / WAM....11921.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-2001/3*0086
10 EFKO-Code	4157
10 Hersteller	AGCO GmbH, D-87616 MARKTOBERDORF
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich über Vorderachse
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich an Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m3



18 iA 1	48,70
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, Scheiben auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen/HR und Scheibe auf Kardan
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf Antriebswellen/HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	BF4M2012C (Code CE78T)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4038
28 Leistung kW	83.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	474.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/16.50.396.03.0.00 Austritt ac oder
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/16.50.203.01.0.00 ac
34 Motorkennzeichen	BF4M2012C
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4000
40 Länge bis	4100
41 Breite von	1926
41 Breite bis	2450
42 Höhe von	2655
42 Höhe bis	2760
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1100
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2280
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1260
47 Spur Achse 1 bis	2190
48 Spur Achse 2 von	1260
48 Spur Achse 2 bis	2190
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4090
52 Leergewicht bis	5000
53 Garantiegewicht von	5730
53 Garantiegewicht bis	7500
54 Achsgarantie v von	2430
54 Achsgarantie v bis	3400
54 Achsgarantie h von	3300
54 Achsgarantie h bis	5000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	35000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 480/65R24 127A8 440/65R24 122A8 380/70R24 125A8 13.6R24 121A8 11.2R28 116A8
70 Reifen Felgen	h= 540/65R38 142A8 480/70R34 143A8 520/70R34 148A8 16.9R34 139A8 11.2R44 140A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 745-795mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	04) Ausführungsvariante = Farmer 309 Ci
Bemerkungen Z3	07) Sicherheitskabine øe1!0033
Bemerkungen Z5	18) Overdrive-Wendegetriebe, Dreifachsplittung, 40km/h-Spargang, ww. Superkriechgang
Bemerkungen Z7	36) a.W. separat umschaltbare Abblend- bzw Standlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG
Bemerkungen Z9	40) 4100mm= mit hochgestellter Fronthydraulik
Bemerkungen Z11	58) ab laufender Fahrgestellnummer 9039 = 1500kg
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich