



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4FA242 |
| Typengenehmigung erteilt | 20040325 |
| gültig für Importdatum bis | 20071231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsart | Landw.; 40 km/h |
| 04 Marke | FENDT |
| 04 Typ | Farmer 206F |
| 05 Typ; Variante/Version | Fendt 210 X3 |
| 06 Vorziffer | 21003..../ WAM....21003..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*74/150-2001/3*0203 |
| 10 EFKO-Code | 4157 |
| 10 Hersteller | AGCO GmbH, D-87616 MARKTOBERDORF |
| 11 Herstellerplakette | rechts, seitlich am Längsträger über Vorderachse |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn oben auf Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m3 |
| 18 iA 1 | 29,27 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., VR=Trommeln / HR=Scheiben/Oelbad |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Pedale der Einzelradbremse verriegelbar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheiben/Oelbad auf HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | DEUTZ |
| 25 Motor Typ | BF3L914 (Code CE44) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3236 |
| 28 Leistung kW | 48 |
| 28 Leistung n | 2300 |
| 29 Md. max Nm | 239 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | a) 1/16.50.102.01.0.00 Austritt ab |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | b) 1/16.50.102.01.0.00 acI |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | c) 1/16.50.402.03.0.00 (Birne) ac |
| 34 Motorkennzeichen | BF3L914 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette, links seitlich am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3450 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1310 |
| 41 Breite bis | 1720 |
| 42 Höhe von | 2290 |
| 42 Höhe bis | 2500 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 930 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2027 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 970 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1380 |
| 48 Spur Achse 2 von | 970 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1380 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2530 |
| 52 Leergewicht bis | 2920 |
| 53 Garantiegewicht von | 4000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1390 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1600 |
| 54 Achsgarantie h von | 2900 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 36000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 1500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 7.50-16 8PR 10.0/75-15.3 8PR |
| 70 Reifen Felgen | h= 12.4R28 121A8 440/65R28 131A8 380/70R28 127A8 380/70R24 125A8 420/70R24 130A8 14.9R24 126A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich 560-610 mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine øe1!0040 |
| Bemerkungen Z3 | 18) Overdrive-Wendegetriebe, Dreifachsplittung, ww. Superkriechgang |
| Bemerkungen Z5 | 36) a.W. umschaltbare Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG |
| Bemerkungen Z10 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z11 | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |