



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4FA251
Typengenehmigung erteilt	20040325
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20050623
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	FENDT
04 Typ	Farmer 209S
05 Typ; Variante/Version	ww: Fendt 329 / Fendt 329N
06 Vorziffer	3292...../ WAM....3292.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-2001/3*0210
10 EFKO-Code	4157
10 Hersteller	AGCO GmbH, D-87616 MARKTOBERDORF
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Längsträger über Vorderachse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m3
18 iA 1	38,11



19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, Scheiben/Oelbad, a. Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen/HR; automatische Allradzuschaltung
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mechanisch, Scheiben/Oelbad, auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen/HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	BF4L914 (Code CE66)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4314
28 Leistung kW	70
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	337
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a) 1/16.50.202.03.0.00 Austritt ab
32 Schalldämpfer 2 Bez	b) 1/16.50.202.03.0.00 acI
33 Schalldämpfer 3 Bez	c) 1/16.50.402.03.0.00 ac
34 Motorkennzeichen	BF4L914
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, links seitlich am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3695
40 Länge bis	0
41 Breite von	1390
41 Breite bis	2100
42 Höhe von	2330
42 Höhe bis	2540
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	985
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2232
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1011
47 Spur Achse 1 bis	1861
48 Spur Achse 2 von	1011
48 Spur Achse 2 bis	1861



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3010
52 Leergewicht bis	3570
53 Garantiegewicht von	4950
53 Garantiegewicht bis	5300
54 Achsgarantie v von	1950
54 Achsgarantie v bis	2500
54 Achsgarantie h von	3000
54 Achsgarantie h bis	3700
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	35000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 385/85R18 136A8 420/65R20 125A8 340/75R20 117A8 230/95R24 107A8 11.2R20 111A8 9.5 R24 107A8
70 Reifen Felgen	h= 480/70R30 141A8 420/85R30 140A8 16.9 R 28 136A8 540/65R30 143A8 14.9R30 129A8 12.4R38 125A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 665-720mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine ww. $\varnothing$ e1!0041, $\varnothing$ e1!0107; Sicherheitsbügel $\varnothing$ e1!0023
Bemerkungen Z3	18) Overdrive-Wendegetriebe, Dreifachsplittung, ww. Superkriechgang
Bemerkungen Z5	32/33) nicht mit Sicherheitsbügel
Bemerkungen Z7	36) a.W. umschaltbare Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z14	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr.: ..... ) bewilligt (sofern vorhanden)