



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# FENDT Favorit 712 Vario

Typengenehmigungs-Nr.: 4FA253

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4FA253
Typengenehmigung erteilt	20051223
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
10 EFKO-Code	4157

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	FENDT
04 Typ	Favorit 712 Vario
05 Typ; Variante/Version	Fendt 712
06 Vorziffer	WAM...71221..... / 71221....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-2001/3*0127
10 Hersteller	AGCO GmbH, D-87616 MARKTOBERDORF
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Längsträger über Vorderachse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Längsträger

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	BF6M2013C (Code CE92T)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5702
28 Leistung kW	101



28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	595
29 Md. max n	1450
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/16.50.103.01.0.00 Austritt ac
34 Motorkennzeichen	BF6M2013C
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links, vorn oben am Motorblock

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= hydropneumatisch, ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	29,27

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, v= auf Kardan
20 Betriebsbremse Z2	mit Hydraulikhilfe, h= auf Antriebswellen;
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse, 2 Pedale m. Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck, nicht abstufbar

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	4620
40 Länge bis	0
41 Breite von	2430
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2860
42 Höhe bis	2920
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1220
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2700
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1269
47 Spur Achse 1 bis	2281
48 Spur Achse 2 von	1290
48 Spur Achse 2 bis	2260
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	6050
--------------------	------



52 Leergewicht bis	7140
53 Garantiegewicht von	8700
53 Garantiegewicht bis	9500
54 Achsgarantie v von	3400
54 Achsgarantie v bis	4600
54 Achsgarantie h von	5300
54 Achsgarantie h bis	7000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	33500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	16000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	40000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0



## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v= 420/70R28 133A8 480/70R28 140A8 540/65R28 137A8 540/65R26 136A8 16.9R28 136A8
70 Reifen Felgen	h= 520/70R38 150A8 580/70R38 155A8 600/65R38 147A8 650/65R38 154A8 18.4R38 146A8
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 795-855mm (ETRTO) möglich

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*74/150-2001/3*0127*05
Bemerkungen Z3	07) Sicherheitskabine $\varnothing$ e1!0041 oder $\varnothing$ e1!0093
Bemerkungen Z5	18) Strassen- und Geländegruppe
Bemerkungen Z7	19) elektronische Geschwindigkeitsregelung; keine Plombierung erforderlich
Bemerkungen Z9	21) a.W. Federspeicher, druckluftbetätigt, abstufbar, Scheiben im Oelbad, auf HR;
Bemerkungen Z10	Lösevorrichtung= Entspannschraube
Bemerkungen Z12	36) a.W. umschaltbare Ablend- und Standlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG
Bemerkungen Z14	40) mit hochgeklappter Fronthydraulik
Bemerkungen Z16	75) Zuordnung a= Standard-Lüfter / Zuordnung b= Hägele-Lüfter
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	4FA253
Marke	FENDT
Typ	Favorit 712 Vario
Leergewicht_von	6050
Leergewicht_bis	7140
Garantiegewicht_von	8700
Garantiegewicht_bis	9500
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	40000
Getriebe	h2m
iAchse	'29.27



Vmax_von	40
Vmax_bis	0
Motormarke	DEUTZ
Motortyp	BF6M2013C (Code CE92T)
Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
Treibstoff	D
Hubraum	5702
Leistung	101
Leistung_bei_n_min	2100
Drehmoment	595
Drehmoment_bei_n_min	1450
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; vorne ausschaltbar
AbgasCode	AGAF
Emissionscode	F01
ET-CO	860
ET-THC	430
ET-NMHC	0
ET-NOx	4820
ET-THC+NOx	0
ET-PM	178
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0



ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20051223
GeräuschCode	GBAA
Fahrgeräusch	82
Standgeräusch	77
Standgeräusch_bei_n/min	2200
Bemerkung	z