



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4FA256
Typengenehmigung erteilt	20051223
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	FENDT
04 Typ	815 Vario
05 Typ; Variante/Version	Fendt 715
06 Vorziffer	WAM....71521..... / 71521....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-2001/3*0183
10 EFKO-Code	4157
10 Hersteller	AGCO GmbH, D-87616 MARKTOBERDORF
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Längsträger über Vorderachse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	35,96



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, v= auf Kardan
20 Betriebsbremse Z2	mit Hydraulikhilfe, h= auf Antriebswelle;
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse, 2 Pedale m. Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, abstufbar, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	BF6M2013C (Code CE119T)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5702
28 Leistung kW	124.0
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	742.0
29 Md. max n	1450
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/T16.50.101.03.0.00 Austritt acl
34 Motorkennzeichen	BF6M2013C
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links, vorn oben am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4710
40 Länge bis	0
41 Breite von	2430
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2955
42 Höhe bis	3040
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1240
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2720
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1290
47 Spur Achse 1 bis	2260
48 Spur Achse 2 von	1310
48 Spur Achse 2 bis	2240
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	6780
52 Leergewicht bis	7500
53 Garantiegewicht von	10480
53 Garantiegewicht bis	12500
54 Achsgarantie v von	4480
54 Achsgarantie v bis	5400
54 Achsgarantie h von	6000
54 Achsgarantie h bis	8000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	33500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	16000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	40000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	V= 540/65R28 137A8 600/65R28 147A8 480/70R28 140A8 540/65R30 145A8 480/70R30 141A8 16.9R82 136A8
70 Reifen Felgen	h= 520/70R38 150A8 650/65R42 158A8 620/70R42 160A8 520/85R42 157A8 320/90R54 149A8 20.8R38 153A8
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 820-905mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*74/150-2001/3*0183*04
Bemerkungen Z3	07) Sicherheitskabine \varnothing e1!0076 oder \varnothing e1!0076*02
Bemerkungen Z5	18) vorgeschaltetes Planetengetriebe mit 2 nachgeschalteten Getriebestufen
Bemerkungen Z7	19) elektronische Geschwindigkeitsregelung; keine Plombierung erforderlich
Bemerkungen Z9	36) a.W. separate umschaltbare Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG
Bemerkungen Z11	40) mit hochgeklappter Fronthydraulik
Bemerkungen Z13	75) Zuordnung a= Standard-Lüfter / Zuordnung b= Hägele-Lüfter
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich