



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4FA281
Typengenehmigung erteilt	20070319
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20080205
Erweiterung TG Positionen	'21/31/32/33/40/47/48/72
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	FENDT
04 Typ	936 Vario
05 Typ; Variante/Version	Fendt 934 Motor: TCD2013L064V (C3CT261)
06 Vorziffer	9342.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2003/37-2005/67*0268
10 EFKO-Code	4157
10 Hersteller	AGCO GmbH, D-87616 MARKTOBERDORF
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= hydropneumatisch; ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch



17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	32,97
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	siehe Bemerkungen
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, Mehrscheiben/Oelbad, auf An-
21 Hilfsbremse Z2	triebswellen/HR; aut. Allradzuschaltung
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD2013L064V (C3CT261)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	7145
28 Leistung kW	261.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	1498.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 16.50.404.05.0.00, H931.202.100.10.
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. 16.50.304.04.0.00, H931.202.100.20.
33 Schalldämpfer 3 Bez	Austritt acr



34 Motorkennzeichen	TCD2013L064V
34 Motorkennzeichen	rechts seitlich am Kurbelgehäuse
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5405
40 Länge bis	5505
41 Breite von	2350
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	3200
42 Höhe bis	3320
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1421
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3050
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1388



47 Spur Achse 1 bis	2702
48 Spur Achse 2 von	1430
48 Spur Achse 2 bis	2660
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	9880
52 Leergewicht bis	11430
53 Garantiegewicht von	11160
53 Garantiegewicht bis	18000
54 Achsgarantie v von	4860
54 Achsgarantie v bis	8000
54 Achsgarantie h von	6300
54 Achsgarantie h bis	10500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	29000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	16000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 520/70R30 145A8 600/65R30 149A8 620/75R30 163A8 540/65R34 145A8 600/70R34 160D 710/60R30 162D
70 Reifen Felgen	h= 650/75R38 169A8 710/70R38 166A8 900/60R38 169D 650/65R42 158A8 710/75R42 175D 900/50R42 168A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 905-1020mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine øe1!*0123
Bemerkungen Z3	18) Strassen-/Geländegruppe
Bemerkungen Z5	19) elektronische Geschwindigkeitsregelung; keine Plombierung erforderlich
Bemerkungen Z7	06/20) 93421.....: pneum., Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebswellen/HR, automatische Allradzuschaltung,
Bemerkungen Z8	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar; 1-Kreisbremsanlage
Bemerkungen Z9	93423.....: pneum., Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebswellen/HR+VR, 1 Pedal; 2-Kreisbremsanlage



Bemerkungen Z11	36) - a.W. umschaltbare Abblend- und Standlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG
Bemerkungen Z12	- Notausstieg = rechte Seitenscheibe, Heckscheibe
Bemerkungen Z14	40) mit hochgeklappter Fronthydraulik
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich