



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4FA289
Typengenehmigung erteilt	20091015
gültig für Importdatum bis	20141231
Erweiterung TG vom:	20120316
Erweiterung TG Positionen	'72
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T2
04 Marke	FENDT
04 Typ	211V Vario
05 Typ; Variante/Version	264; A1/-, B1/-
06 Vorziffer	26421....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2003/37-2006/96*0360
10 EFKO-Code	4157
10 Hersteller	AGCO GmbH, D-87616 MARKTOBERDORF
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich beim Kabinenaufstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsbock
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	ww. v= hydropneumatisch, ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	s
18 iA 1	33,49
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung;
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse, Pedale verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel; autom. Allradzuschaltung
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	AGCO SISU POWER
25 Motor Typ	33.521CTA (D20ATJ)
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3298
28 Leistung kW	74.0
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	467.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/H210.202.103.100 Austritt ac
32 Schalldämpfer 2 Bez	00.64.08.039.M Austritt ab
33 Schalldämpfer 3 Bez	00.64.08.049.M Austritt ac
34 Motorkennzeichen	33.521CTA



34 Motorkennzeichen

Plakette; rechts, seitlich am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3598
40 Länge bis	3845
41 Breite von	1160
41 Breite bis	1620
42 Höhe von	2285
42 Höhe bis	2385
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	948
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2160
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	675
47 Spur Achse 1 bis	1415



48 Spur Achse 2 von	766
48 Spur Achse 2 bis	1285
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2750
52 Leergewicht bis	3490
53 Garantiegewicht von	3620
53 Garantiegewicht bis	4500
54 Achsgarantie v von	1280
54 Achsgarantie v bis	1950
54 Achsgarantie h von	2340
54 Achsgarantie h bis	3800
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	36000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	16000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 7.50R16 100A8; 280/60-15.5 103A8; 10.0/75-15.3 10PR; 11LR16 122A8; 320/65R16 107A8; 280/70R16 112A8
70 Reifen Felgen	h= 320/85R24 122A8; 420/65R20 125A8; 12.4R24 119A8; 380/70R24 125A8; 440/65R24 122A8; 360/70R24 122A8
71 Reifen Felgen	Varianten im Radiusbereich von 500 - 575 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	05/07) A1= Sicherheitskabine: Genehmigung øe1!0064
Bemerkungen Z2	B1= Sicherheitsbügel: Genehmigung øe1!0037
Bemerkungen Z4	19) elektronische Geschwindigkeitsregelung; keine Plombierung erforderlich
Bemerkungen Z6	40) Fronthydraulik hochgeklappt
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z15	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)