



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4FA292
Typengenehmigung erteilt	20091209
gültig für Importdatum bis	20141231
Erweiterung TG vom:	20120316
Erweiterung TG Positionen	'72
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsубart Code	118
02 Fahrzeugsубart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T2
04 Marke	FENDT
04 Typ	208 Vario
05 Typ; Variante/Version	Fendt 331
06 Vorziffer	33121....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2003/37-1137/2008*0380
10 EFKO-Code	4157
10 Hersteller	AGCO GmbH, D-87616 MARKTOBERDORF
11 Herstellerplakette	rechts, beim Kabinenaufstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	ww. v= hydropneumatisch; ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch



17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	30,53
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung;
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse, Pedale verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel; autom. Allradzuschaltung-
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	AGCO SISU POWER
25 Motor Typ	33.518CTA (D20ATJ)
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3298
28 Leistung kW	60
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	348
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww 00.64.07.030.M Austritt ac
32 Schalldämpfer 2 Bez	00.64.07.030.M-10 Austritt ac
34 Motorkennzeichen	33.518CTA



34 Motorkennzeichen

Plakette; rechts, seitlich am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3856
40 Länge bis	4068
41 Breite von	2115
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2505
42 Höhe bis	2590
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1117
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2294
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1146
47 Spur Achse 1 bis	2149



48 Spur Achse 2 von	1142
48 Spur Achse 2 bis	2153
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4190
52 Leergewicht bis	4970
53 Garantiegewicht von	5800
53 Garantiegewicht bis	7000
54 Achsgarantie v von	2500
54 Achsgarantie v bis	3000
54 Achsgarantie h von	3300
54 Achsgarantie h bis	5000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	35000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	16000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	V= 320/70R24 116A8 425/75R20 155B 380/70R24 125A8 440/65R24 122A8 320/85R24 122A8 270/80R32 134A8
70 Reifen Felgen	h= 420/85R30 140A8 600/65R30 149A8 480/70R34 143A8 540/65R34 140A8 320/85R38 143A8 270/95R44 140A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 700-785mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine øe1!*0066
Bemerkungen Z3	19) elektronische Geschwindigkeitsregelung; keine Plombierung erforderlich
Bemerkungen Z5	36) a.W. separate, umschaltbare Stand-/Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933/EWG
Bemerkungen Z7	40) mit hochgestellter Fronthydraulik
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich