



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 4FA292 |
| Typengenehmigung erteilt | 20091209 |
| gültig für Importdatum bis | 20141231 |
| Erweiterung TG vom: | 20120316 |
| Erweiterung TG Positionen | '72 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsbart | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse | T2 |
| 04 Marke | FENDT |
| 04 Typ | 208 Vario |
| 05 Typ; Variante/Version | Fendt 331 |
| 06 Vorziffer | 33121.... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2003/37-1137/2008*0380 |
| 10 EFKO-Code | 4157 |
| 10 Hersteller | AGCO GmbH, D-87616 MARKTOBERDORF |
| 11 Herstellerplakette | rechts, beim Kabinenaufstieg |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | ww. v= hydropneumatisch; ausschaltbar |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |



| | |
|----------------------------|---|
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | h1 |
| 18 iA 1 | 30,53 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | wellen der HR; autom. Allradzuschaltung; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Einzelradbremse, Pedale verriegelbar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Trommel; autom. Allradzuschaltung- |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | AGCO SISU POWER |
| 25 Motor Typ | 33.518CTA (D20ATJ) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3298 |
| 28 Leistung kW | 60.0 |
| 28 Leistung n | 2100 |
| 29 Md. max Nm | 348.0 |
| 29 Md. max n | 1600 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww 00.64.07.030.M Austritt ac |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 00.64.07.030.M-10 Austritt ac |
| 34 Motorkennzeichen | 33.518CTA |



34 Motorkennzeichen

Plakette; rechts, seitlich am Motorblock

Anbringungsort

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3856 |
| 40 Länge bis | 4068 |
| 41 Breite von | 2115 |
| 41 Breite bis | 2550 |
| 42 Höhe von | 2505 |
| 42 Höhe bis | 2590 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1117 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2294 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1146 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2149 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1142 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2153 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 4190 |
| 52 Leergewicht bis | 4970 |
| 53 Garantiegewicht von | 5800 |
| 53 Garantiegewicht bis | 7000 |
| 54 Achsgarantie v von | 2500 |
| 54 Achsgarantie v bis | 3000 |
| 54 Achsgarantie h von | 3300 |
| 54 Achsgarantie h bis | 5000 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 35000 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 1500 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 16000 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | V= 320/70R24 116A8 425/75R20 155B 380/70R24 125A8 440/65R24 122A8 320/85R24 122A8 270/80R32 134A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 420/85R30 140A8 600/65R30 149A8 480/70R34 143A8 540/65R34 140A8 320/85R38 143A8 270/95R44 140A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich 700-785mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine øe1!*0066 |
| Bemerkungen Z3 | 19) elektronische Geschwindigkeitsregelung; keine Plombierung erforderlich |
| Bemerkungen Z5 | 36) a.W. separate, umschaltbare Stand-/Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933/EWG |
| Bemerkungen Z7 | 40) mit hochgestellter Fronthydraulik |
| Bemerkungen Z18 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z19 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich |