



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4FA299
Typengenehmigung erteilt	20120626
gültig für Importdatum bis	20140930
Erweiterung TG vom:	20140227
Erweiterung TG Positionen	'32/54/67
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	FENDT
04 Typ	714 Vario
05 Typ; Variante/Version	Fendt 732
06 Vorziffer	7322.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2003/37-2010/62*0422
10 EFKO-Code	4157
10 Hersteller	AGCO GmbH, D-87616 MARKTOBERDORF
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Fronthydraulikträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= hydropneumatisch; ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch



17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	34,29
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen/HR, mit Hydraulikhilfe auf Kardan/VR
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen/HR; siehe Bemerkungen
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD6.1L6 (C4ST106A)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6057
28 Leistung kW	106
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	664
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. H737.200.102.100, H737.200.102.110,
32 Schalldämpfer 2 Bez	737.200.000.005



34 Motorkennzeichen	TCD6.1L6
34 Motorkennzeichen	Plakette; rechts seitlich am Motorblock und auf Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4680
40 Länge bis	4831
41 Breite von	2400
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2885
42 Höhe bis	3015
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1278
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2770
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1275



47 Spur Achse 1 bis	2725
48 Spur Achse 2 von	1310
48 Spur Achse 2 bis	2690
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	7500
52 Leergewicht bis	8660
53 Garantiegewicht von	9600
53 Garantiegewicht bis	12500
54 Achsgarantie v von	3600
54 Achsgarantie v bis	5500
54 Achsgarantie h von	6000
54 Achsgarantie h bis	8000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	32000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	16000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	4000
69 Reifen Felgen	v= 400/80R28 146D 480/65R28 136B 540/65R28 142D 600/60R28 146D 480/70R30 141D 270/95R38 138B
70 Reifen Felgen	h= 480/80R38 161D 600/65R38 153B 650/65R38 157D 710/60R38 160D 580/70R42 158D 300/95R52 147B
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 795-925mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine: Genehmigung e1*2009/75*0168
Bemerkungen Z3	18) Strassen-/Geländegruppe
Bemerkungen Z5	19) elektronische Geschwindigkeitsregelung; keine Plombierung erforderlich
Bemerkungen Z7	20) automatische Allradzuschaltung
Bemerkungen Z9	21) ww. Federspeicher, pneum. oder hydr. Betätigung, abstufbar, Scheiben/Oelbad, auf HR; Hilfslöseeinrichtung
Bemerkungen Z11	36) a.W. umschaltbare Abblend- und Standlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG



<b>Bemerkungen Z13</b>	38) Notausstieg: rechte Seitenscheibe, Heckscheibe
<b>Bemerkungen Z15</b>	40) mit hochgeklappter Fronthydraulik
<b>Bemerkungen Z21</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z22</b>	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich