



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 4FA299 |
| Typengenehmigung erteilt | 20120626 |
| gültig für Importdatum bis | 20140930 |
| Erweiterung TG vom: | 20140227 |
| Erweiterung TG Positionen | '32/54/67 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsuart | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse | T1 |
| 04 Marke | FENDT |
| 04 Typ | 714 Vario |
| 05 Typ; Variante/Version | Fendt 732 |
| 06 Vorziffer | 7322..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2003/37-2010/62*0422 |
| 10 EFKO-Code | 4157 |
| 10 Hersteller | AGCO GmbH, D-87616 MARKTOBERDORF |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorne am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Fronthydraulikträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v= hydropneumatisch; ausschaltbar |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |



| | |
|----------------------------|---|
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | h2m |
| 18 iA 1 | 34,29 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | wellen/HR, mit Hydraulikhilfe auf Kardan/VR |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Pedale der Einzelradbremse verriegelbar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebs- |
| 21 Hilfsbremse Z2 | wellen/HR; siehe Bemerkungen |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | DEUTZ |
| 25 Motor Typ | TCD6.1L6 (C4ST106A) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 6057 |
| 28 Leistung kW | 106.0 |
| 28 Leistung n | 2100 |
| 29 Md. max Nm | 664.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. H737.200.102.100, H737.200.102.110, |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 737.200.000.005 |



| | |
|----------------------------|--|
| 34 Motorkennzeichen | TCD6.1L6 |
| 34 Motorkennzeichen | Plakette; rechts seitlich am Motorblock und auf Ventildeckel |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | '1-2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4680 |
| 40 Länge bis | 4831 |
| 41 Breite von | 2400 |
| 41 Breite bis | 2550 |
| 42 Höhe von | 2885 |
| 42 Höhe bis | 3015 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1278 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2770 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1275 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 2725 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1310 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2690 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 7500 |
| 52 Leergewicht bis | 8660 |
| 53 Garantiegewicht von | 9600 |
| 53 Garantiegewicht bis | 12500 |
| 54 Achsgarantie v von | 3600 |
| 54 Achsgarantie v bis | 5500 |
| 54 Achsgarantie h von | 6000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 8000 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 32000 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 3000 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 16000 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 4000 |
| 69 Reifen Felgen | v= 400/80R28 146D 480/65R28 136B 540/65R28 142D 600/60R28 146D 480/70R30 141D 270/95R38 138B |
| 70 Reifen Felgen | h= 480/80R38 161D 600/65R38 153B 650/65R38 157D 710/60R38 160D 580/70R42 158D 300/95R52 147B |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich 795-925mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine: Genehmigung e1*2009/75*0168 |
| Bemerkungen Z3 | 18) Strassen-/Geländegruppe |
| Bemerkungen Z5 | 19) elektronische Geschwindigkeitsregelung; keine Plombierung erforderlich |
| Bemerkungen Z7 | 20) automatische Allradzuschaltung |
| Bemerkungen Z9 | 21) ww. Federspeicher, pneum. oder hydr. Betätigung, abstufbar, Scheiben/Oelbad, auf HR; Hilfslöseeinrichtung |
| Bemerkungen Z11 | 36) a.W. umschaltbare Abblend- und Standlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG |



Bemerkungen Z13

38) Notausstieg: rechte Seitenscheibe, Heckscheibe

Bemerkungen Z15

40) mit hochgeklappter Fronthydraulik

Bemerkungen Z21

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z22

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
