



# Typenschein Auszug

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 4FA303                            |
| Typengenehmigung erteilt   | 20120626                          |
| gültig für Importdatum bis | 20131231                          |
| Erweiterung TG vom:        | 20140227                          |
| Erweiterung TG Positionen  | '32/54/67                         |
| 01 EFKO-Code               | 0                                 |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR                           |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 118                               |
| 02 Fahrzeugsubart          | Landw.; 40 km/h                   |
| 03 Fahrzeugklasse          | T1                                |
| 04 Marke                   | FENDT                             |
| 04 Typ                     | 720 Vario                         |
| 05 Typ; Variante/Version   | Fendt 735                         |
| 06 Vorziffer               | 7352.....                         |
| 07 Karosserieform Code     | 308                               |
| 07 Karosserieform          | Kabine                            |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2003/37-2010/62*0419           |
| 10 EFKO-Code               | 4157                              |
| 10 Hersteller              | AGCO GmbH, D-87616 MARKTOBERDORF  |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, vorne am Rahmen           |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, am Fronthydraulikträger   |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                              |
| 15 Federung                | v= hydropneumatisch; ausschaltbar |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                     |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 17 Achsantrieb             | A; vorne ausschaltbar                       |
| 18 Getriebe 1              | h2m   |
| 18 iA 1                    | 35,96                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 40  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | hydr., Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebs-   |
| 20 Betriebsbremse Z2       | wellen/HR, mit Hydraulikhilfe auf Kardan/VR |
| 20 Betriebsbremse Z3       | Pedale der Einzelradbremse verriegelbar     |
| 21 Hilfsbremse Z1          | mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebs-   |
| 21 Hilfsbremse Z2          | wellen/HR; siehe Bemerkungen                |
| 22 Feststellbremse         | wie Hilfsbremse                             |
| 25 Motor Marke             | DEUTZ                                       |
| 25 Motor Typ               | TCD6.1L6 (C4ST148)                          |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI                     |
| 26 Bauart Treibstoff       | D   |
| 27 Hubraum                 | 6057  |
| 28 Leistung kW             | 148.0                                       |
| 28 Leistung n              | 2100  |
| 29 Md. max Nm              | 911.0                                       |
| 29 Md. max n               | 1500  |
| 30 Abgasreinigung          | 1/in HS                                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. H737.200.102.100, H737.200.102.110,   |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 737.200.000.005                             |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 34 Motorkennzeichen        | TCD6.1L6   |
| 34 Motorkennzeichen        | Plakette; rechts seitlich am Motorblock und auf Ventildeckel |
| Anbringungsort             |  |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2  |
| 38 Anzahl Türen            | '1-2   |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts   |
| 40 Länge von               | 4704   |
| 40 Länge bis               | 4831   |
| 41 Breite von              | 2400   |
| 41 Breite bis              | 2550   |
| 42 Höhe von                | 2924   |
| 42 Höhe bis                | 3015   |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 1278   |
| 43 Überhang hinten bis     | 0  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2770   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0  |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1324   |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 2706  |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1340  |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 2690  |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 7500  |
| 52 Leergewicht bis            | 8810  |
| 53 Garantiegewicht von        | 10860 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 13500 |
| 54 Achsgarantie v von         | 0     |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 0     |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 32000 |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 3000  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 16000 |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 4000   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 540/65R30 143D 480/70R30 141D 600/65R28 147B 600/60R30<br>147D 710/55R30 153B 320/85R38 143B                  |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 650/65R42 158D 580/70R42 158D 710/70R38 166B 710/60R42<br>161D 900/50R42 168B 320/90R54 151B                  |
| 71 Reifen Felgen                    | weitere im Abrollradiusbereich 834-925mm nach ETRTO  |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitskabine: Genehmigung e1*2009/75*0168   |
| Bemerkungen Z3                      | 18) Strassen-/Geländegruppe  |
| Bemerkungen Z5                      | 19) elektronische Geschwindigkeitsregelung; keine Plombierung erforderlich                                       |
| Bemerkungen Z7                      | 20) automatische Allradzuschaltung   |
| Bemerkungen Z9                      | 21) ww. Federspeicher, pneum. oder hydr. Betätigung, abstufbar,<br>Scheiben/Oelbad, auf HR; Hilfslöseeinrichtung |
| Bemerkungen Z11                     | 36) a.W. umschaltbare Abblend- und Standlichter an Kabinendach; Anordnung<br>nach RiLi 78/933 EWG                |



|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 38) Notausstieg: rechte Seitenscheibe, Heckscheibe       |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 40) mit hochgeklappter Fronthydraulik                    |
| <b>Bemerkungen Z17</b> | 54) Variante F Flanschachse v= 4360-5500, h= 6500-9500   |
| <b>Bemerkungen Z18</b> | Variante S Stummelachse v= 4360-5500, h= 6500-8000       |
| <b>Bemerkungen Z21</b> | Eintrag Fz-Ausweis:                                      |
| <b>Bemerkungen Z22</b> | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich |