



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4FA305
Typengenehmigung erteilt	20120626
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	20140227
Erweiterung TG Positionen	'32/54/67
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	FENDT
04 Typ	724 Vario
05 Typ; Variante/Version	Fendt 737
06 Vorziffer	7372.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2003/37-2010/62*0421
10 EFKO-Code	4157
10 Hersteller	AGCO GmbH, D-87616 MARKTOBERDORF
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Fronthydraulikträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= hydropneumatisch; ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch



17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	35,96
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen/HR, mit Hydraulikhilfe auf Kardan/VR
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen/HR; siehe Bemerkungen
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD6.1L6 (C4ST174A)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6057
28 Leistung kW	174
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	1072
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. H737.200.102.100, H737.200.102.110,
32 Schalldämpfer 2 Bez	737.200.000.005



34 Motorkennzeichen	TCD6.1L6
34 Motorkennzeichen	Plakette; rechts seitlich am Motorblock und auf Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4704
40 Länge bis	4844
41 Breite von	2400
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2924
42 Höhe bis	3015
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1278
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2783
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1324



47 Spur Achse 1 bis	2706
48 Spur Achse 2 von	1340
48 Spur Achse 2 bis	2690
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	7500
52 Leergewicht bis	8810
53 Garantiegewicht von	10860
53 Garantiegewicht bis	13500
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	32000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	16000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	4000
69 Reifen Felgen	v= 540/65R30 143D 480/70R30 141D 600/65R28 147B 600/60R30 147D 710/55R30 153B 320/85R38 143B
70 Reifen Felgen	h= 650/65R42 158D 580/70R42 158D 710/70R38 166B 710/60R42 161D 900/50R42 168B 320/90R54 151B
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 834-925mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine: Genehmigung e1*2009/75*0168
Bemerkungen Z3	18) Strassen-/Geländegruppe
Bemerkungen Z5	19) elektronische Geschwindigkeitsregelung; keine Plombierung erforderlich
Bemerkungen Z7	20) automatische Allradzuschaltung
Bemerkungen Z9	21) ww. Federspeicher, pneum. oder hydr. Betätigung, abstufbar, Scheiben/Oelbad, auf HR; Hilfslöseeinrichtung
Bemerkungen Z11	36) a.W. umschaltbare Abblend- und Standlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG



<b>Bemerkungen Z13</b>	38) Notausstieg: rechte Seitenscheibe, Heckscheibe
<b>Bemerkungen Z15</b>	40) mit hochgeklappter Fronthydraulik
<b>Bemerkungen Z17</b>	54) Variante F Flanschachse v= 4360-6000, h= 6500-9500
<b>Bemerkungen Z18</b>	Variante S Stummelachse v= 4360-6000, h= 6500-8000
<b>Bemerkungen Z21</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z22</b>	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich