



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 4FA311  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20130325                                      |
| gültig für Importdatum bis | 20140930                                      |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 0   |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR                                       |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 118   |
| 02 Fahrzeugsuart           | Landw.; 40 km/h                               |
| 03 Fahrzeugklasse          | T1  |
| 04 Marke                   | FENDT   |
| 04 Typ                     | 512 Vario                                     |
| 05 Typ; Variante/Version   | FENDT 413    Motor: TCD4.1L4 (C4ST91A)        |
| 06 Vorziffer               | 4132.....                                     |
| 07 Karosserieform Code     | 308   |
| 07 Karosserieform          | Kabine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2003/37-2010/62*0484                       |
| 10 EFKO-Code               | 4157  |
| 10 Hersteller              | AGCO GmbH, D-87616 MARKTOBERDORF              |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, vorne am Rahmen, seitlich am Einstieg |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorne am Fronthydraulikträger         |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | v= hydropneumatisch; ausschaltbar             |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                                 |
| 17 Achsantrieb             | A; vorne ausschaltbar                         |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1                         | h2m   |
| 18 iA 1                               | 34,30   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 40  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebs-               |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | wellen/HR; automatische Allradzuschaltung               |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | Pedale der Einzelradbremse verriegelbar                 |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebs-               |
| 21 Hilfsbremse Z2                     | wellen/HR   |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse   |
| 25 Motor Marke                        | DEUTZ   |
| 25 Motor Typ                          | TCD4.1L4 (C4ST91A)                                      |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T                                    |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 4038  |
| 28 Leistung kW                        | 91  |
| 28 Leistung n                         | 2100  |
| 29 Md. max Nm                         | 566   |
| 29 Md. max n                          | 1500  |
| 30 Abgasreinigung                     | in HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/Fendt 416.200.000.002                                 |
| 34 Motorkennzeichen                   | TCD4.1L4  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | rechts seitlich am Kurbelgehäuse, zus. auf Ventildeckel |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2            |
| 38 Anzahl Türen            | '1, ww.2     |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4430         |
| 40 Länge bis               | 4569         |
| 41 Breite von              | 2200         |
| 41 Breite bis              | 3000         |
| 42 Höhe von                | 2930         |
| 42 Höhe bis                | 3005         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1213         |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2560         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1403         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 2677         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1355         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 2725         |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 5650  |
| 52 Leergewicht bis            | 6840  |
| 53 Garantiegewicht von        | 8700  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 10500 |
| 54 Achsgarantie v von         | 3400  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 4800  |
| 54 Achsgarantie h von         | 5300  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 7500  |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 33500 |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 3000  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 16000 |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0     |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 40000  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 480/70R24 138D 540/65R24 140D 420/70R28 133D 480/70R28<br>140D 540/65R28 142D 320/85R36 128B          |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 480/70R38 145A8 540/65R38 145D 520/70R38 150D 580/70R38<br>155D 650/65R38 157D 320/90R50 150B         |
| 71 Reifen Felgen                    | Varianten im Abrollumfangs oder Radiusbereich vom 800 mm bis 875 mm<br>nach ETRTO                        |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitskabine e1*2009/75*0177  |
| Bemerkungen Z3                      | 18) Strassen-/Geländegruppe  |
| Bemerkungen Z5                      | 36) a.W. umschaltbare Abblend- und Standlichter an Kabinendach;<br>Anordnung nach RiLi 78/933 EWG        |
| Bemerkungen Z6                      | Notausstieg= rechte Seitenscheibe, Heckscheibe   |
| Bemerkungen Z8                      | 40) mit hochgestellter Fronthydraulik  |
| Bemerkungen Z18                     | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z19                     | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen<br>erforderlich                        |
| Bemerkungen Z20                     | 188 - Unbefristete Sonderbewilligung: Breitreifen (Ausnahmefahrzeug wenn<br>Breite >2550 mm bis 3000 mm) |



**Typenscheinschweiz.ch**