



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 4FA316 |
| Typengenehmigung erteilt | 20140818 |
| gültig für Importdatum bis | 20111231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | FENDT |
| 04 Typ | 310 Vario |
| 05 Typ; Variante/Version | Fendt 337 |
| 06 Vorziffer | WAM....33721..... / 33721.... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 10 EFKO-Code | 4157 |
| 10 Hersteller | AGCO GmbH, D-87616 MARKTOBERDORF |
| 11 Herstellerplakette | rechts, seitlich beim Kabinenaufstieg |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Vorderachsbock |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | ww. v= hydropneum. ausschaltbar |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | s |
| 18 iA 1 | 33,92 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben/Oelbad, auf Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | wellen/HR; autom. Allradzuschaltung |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Einzelradbremse, Pedale verriegelbar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Trommel; autom. Allradzuschaltung |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | DEUTZ |
| 25 Motor Typ | TCD2012L044V (C3CT73) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4038 |
| 28 Leistung kW | 73.0 |
| 28 Leistung n | 2100 |
| 29 Md. max Nm | 447.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/00.64.06.010.M; Dach hoch |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 00.64.06.050.M; Dach niedrig |
| 34 Motorkennzeichen | TCD2012L044V |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette, rechts seitlich am Kurbelgehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4065 |
| 40 Länge bis | 4300 |
| 41 Breite von | 1980 |
| 41 Breite bis | 2550 |
| 42 Höhe von | 2595 |
| 42 Höhe bis | 2870 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1132 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2350 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1239 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2261 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1239 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2311 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 4545 |
| 52 Leergewicht bis | 5650 |
| 53 Garantiegewicht von | 6100 |
| 53 Garantiegewicht bis | 8000 |
| 54 Achsgarantie v von | 2500 |
| 54 Achsgarantie v bis | 4000 |
| 54 Achsgarantie h von | 3600 |
| 54 Achsgarantie h bis | 6500 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 34500 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 2500 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 16000 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | V= 375/75R20 11198; 440/65R24 122A8; 13.6R24 121A8; 320/85R24 122A8; 12.4R24 119A8; 270/95R32 146A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 480/70R30 141A8; 540/65R34 140A8; 16.9R34 139A8; 420/85R34 142A8; 13.6R38 128A8; 270/95R48 154A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich 695-835mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine e1!0117 |
| Bemerkungen Z3 | 09/11) in Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung e1*2003/37-1137/2008*0256 wird die |
| Bemerkungen Z4 | Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h reduziert; TG abgeleitet von: 4FA2 61 |
| Bemerkungen Z6 | 19) Vmax.-Reduktion durch elektronische Geschwindigkeitsregelung; Einstellung |
| Bemerkungen Z7 | über Herstellersoftware durch Importeur; keine Plombierung erforderlich |
| Bemerkungen Z9 | 40) Fronthydraulik hochgeklappt |
| Bemerkungen Z18 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z19 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z20 | 400 - Gesamtgenehmigungsnummer e1*2003/37*0256 und allfällige Emissionsdaten |
| Bemerkungen Z21 | auf Herstellerschild ohne Gültigkeit. Grund: Vmax. reduziert auf 30 km/h |