



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4FA317
Typengenehmigung erteilt	20141126
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	FENDT
04 Typ	939 Vario
05 Typ; Variante/Version	Fendt 954; E4, Z4
06 Vorziffer	9542.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2003/37-2010/62*0531
10 EFKO-Code	4157
10 Hersteller	AGCO GmbH, D-87616 MARKTOBERDORF
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Vorderachsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= hydropneumatisch; ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	32,97
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	siehe Bemerkungen
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, Mehrscheiben/Oelbad, auf An-
21 Hilfsbremse Z2	triebswellen/HR; aut. Allradzuschaltung
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TTCD7.8L6 (CFWT291)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	7755
28 Leistung kW	291.0
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	1565.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/16.17.411.00.0.40 und 1/16.17.411.00.0.60
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/954.200.000.002
34 Motorkennzeichen	TTCD7.8L6
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette rechts, seitlich am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5430
40 Länge bis	5505
41 Breite von	2380
41 Breite bis	3000
42 Höhe von	3270
42 Höhe bis	3320
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1420
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3050
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1625
47 Spur Achse 1 bis	2465
48 Spur Achse 2 von	1735
48 Spur Achse 2 bis	2355



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	10760
52 Leergewicht bis	11900
53 Garantiegewicht von	17800
53 Garantiegewicht bis	18000
54 Achsgarantie v von	6300
54 Achsgarantie v bis	8000
54 Achsgarantie h von	11280
54 Achsgarantie h bis	11500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	38300
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	16000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	50000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	4000
69 Reifen Felgen	v= 520/70R34 148D, 600/65R34 151D, 620/75R30 164D, 650/65R34 161D, 710/60R34 164D, 600/65R34 151D
70 Reifen Felgen	h= 650/75R42 165D, 650/85R38 173D, 710/70R42 179D, 710/75R42 175D, 900/60R42 180D, 800/70R38 178D
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine øe1!*0192
Bemerkungen Z3	18) Strassen-/Geländegruppe
Bemerkungen Z5	19) elektronische Geschwindigkeitsregelung; keine Plombierung erforderlich
Bemerkungen Z7	06/20) Variante E4: 946/21.....: Pneum. Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebswellen/HR, automat. Allradzuschaltung
Bemerkungen Z8	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar; 1-Kreisbremsanlage
Bemerkungen Z9	Variante Z4: 946/23.....: Pneum. Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebswellen/HR+VR, 1 Pedal;
Bemerkungen Z10	2-Kreisbremsanlage
Bemerkungen Z12	36) - a.W. umschaltbare Ablend- und Standlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG
Bemerkungen Z13	- Notausstieg = rechte Seitenscheibe, Heckscheibe



Bemerkungen Z15	40) mit hochgeklappter Fronthydraulik
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z22	188 - Unbefristete Sonderbewilligung: Breitreifen (Ausnahmefahrzeug wenn Breite >2550 mm bis 3000 mm)