



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4FA331
Typengenehmigung erteilt	20150504
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	FENDT
04 Typ	714 Vario
05 Typ; Variante/Version	Fendt 725 Motor: TCD2012L064V (C3CT108)
06 Vorziffer	72521....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
10 EFKO-Code	4157
10 Hersteller	AGCO GmbH, D-87616 MARKTOBERDORF
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= hydropneumatisch; ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	34,30
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen/HR, mit Hydraulikhilfe auf Kardan/VR
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen/HR; siehe Bemerkungen
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD2012L064V (C3CT108)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6057
28 Leistung kW	108
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	640
29 Md. max n	1450
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. H725.200.101.21?
32 Schalldämpfer 2 Bez	00.64.06.030
34 Motorkennzeichen	TCD2012L064V
34 Motorkennzeichen Anbringungsart	links seitlich am Kurbelgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4665
40 Länge bis	4735
41 Breite von	2400
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2915
42 Höhe bis	3045
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1238
43 Überhang hinten bis	1273
44 Abstand Achse 1-2 von	2700
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1280
47 Spur Achse 1 bis	2720
48 Spur Achse 2 von	1287
48 Spur Achse 2 bis	2713
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	6305
52 Leergewicht bis	7425
53 Garantiegewicht von	7620
53 Garantiegewicht bis	11500
54 Achsgarantie v von	2900
54 Achsgarantie v bis	5400
54 Achsgarantie h von	4720
54 Achsgarantie h bis	7500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	32500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	16000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 540/65R28 139B 480/70R28 140A8 420/70R28 130B 16.9R28 133B 270/95R38 136B 12.4R36 121B
70 Reifen Felgen	h= 600/65R38 150B 580/70R38 155A8 480/80R38 162D 20.8R38 150B 270/95R48 142A8 300/95R52 147B
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 820-915mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine e1*0076
Bemerkungen Z3	09/11) In Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung Nr. e1*2003/37*0272 wird die Geschwindigkeit
Bemerkungen Z4	auf 30 km/h reduziert; TG abgeleitet von 4FA2 76
Bemerkungen Z6	18) Strassen-/Geländegruppe
Bemerkungen Z8	19) Vmax; elektronische Geschwindigkeitsregelung;
Bemerkungen Z9	Einstellung über Herstellersoftware; keine Plombierung erforderlich
Bemerkungen Z11	21) a.W. Federspeicher, druckluftbetätigt, abstufbar, Scheiben im Ölbad, auf HR; Hilfslöseeinrichtung
Bemerkungen Z13	36) a.W. umschaltbare Abblend- und Standlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG
Bemerkungen Z15	40) mit hochgeklappter Fronthydraulik
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:



Bemerkungen Z20

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich

Bemerkungen Z21

400 - EG Gesamtgenehmigung Nr. e1*2003/37*0272 und allfällige
Emissionsdaten auf Herstellerschild ungültig;

Bemerkungen Z22

Grund: Reduzierte Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h
