



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4FA341
Typengenehmigung erteilt	20161013
gültig für Importdatum bis	20030630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	FENDT
04 Typ	Favorit 714 Vario
05 Typ; Variante/Version	714
06 Vorziffer	71421....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
10 EFKO-Code	4157
10 Hersteller	AGCO GmbH, D-87616 MARKTOBERDORF
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Längsträger über Vorderachse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= hydropneumatisch ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	34,29
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, v=auf Kardan
20 Betriebsbremse Z2	mit Hydraulikhilfe/ h=auf Antriebswellen
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse,2 Pedale m.Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck, nicht abstufbar
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	BF6M2013EC (Code 109G)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5702
28 Leistung kW	109.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	632.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/16.50.296.06.0.00
34 Motorkennzeichen	BF6M2013C
34 Motorkennzeichen	Plakette, links vorn oben am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4640
40 Länge bis	0
41 Breite von	2430
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2885
42 Höhe bis	2920
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1220
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2700
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1500
47 Spur Achse 1 bis	2160
48 Spur Achse 2 von	1307
48 Spur Achse 2 bis	2193
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5530
52 Leergewicht bis	6180
53 Garantiegewicht von	8300
53 Garantiegewicht bis	11000
54 Achsgarantie v von	3000
54 Achsgarantie v bis	5000
54 Achsgarantie h von	5300
54 Achsgarantie h bis	7500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	34000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 540/65R28 137A8 480/70R28 140A8 540/65R26 136A8 480/70R26 139A8 12.4R32 122A8
70 Reifen Felgen	h= 650/65R38 154A8 580/70R38 155A8 520/70R38 150A8 20.8R38 153A8 12.4R46 145A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangbereich 5149-5509mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine EG e1*79/622*0041
Bemerkungen Z3	18) Strassen- und Geländegruppe
Bemerkungen Z5	19) elektronische Geschwindigkeitsregelung durch den Hersteller länder- und
Bemerkungen Z6	fahrgestellspezifisch programmiert; keine Plombierung erforderlich
Bemerkungen Z8	21) a.W. Federspeicher, druckluftbetätigt, abstufbar, Scheiben im Oelbad,
Bemerkungen Z9	auf HR; Lösevorrichtung= Entspannschraube
Bemerkungen Z11	36) a.W. umschaltbare Abblendlichter an Kabinendach
Bemerkungen Z13	40) mit hochgeklappter Fronthydraulik
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Geschwindigkeit max. 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich