



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4FA345
Typengenehmigung erteilt	20180125
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	FENDT
04 Typ	820 Vario
05 Typ; Variante/Version	Fendt 731 Motor: TCD2012L064V (C3CT152)
06 Vorziffer	73121....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
10 EFKO-Code	4157
10 Hersteller	AGCO GmbH, D-87616 MARKTOBERDORF
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= hydropneumatisch; ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	35,96



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen/HR, mit Hydraulikhilfe auf Kardan/VR
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen/HR; siehe Bemerkungen
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD2012L064V (C3CT152)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6057
28 Leistung kW	152.0
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	895.0
29 Md. max n	1450
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. H725.200.101.21?, 00.64.06.030
34 Motorkennzeichen	TCD2012L064V
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links seitlich am Kurbelgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4674
40 Länge bis	4755
41 Breite von	2400
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2924
42 Höhe bis	3065
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1238
43 Überhang hinten bis	1273
44 Abstand Achse 1-2 von	2720
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1290
47 Spur Achse 1 bis	2710
48 Spur Achse 2 von	1314
48 Spur Achse 2 bis	2686
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	6775
52 Leergewicht bis	7965
53 Garantiegewicht von	10640
53 Garantiegewicht bis	12500
54 Achsgarantie v von	4480
54 Achsgarantie v bis	5400
54 Achsgarantie h von	6160
54 Achsgarantie h bis	8000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	16000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 480/70R28 137B 540/65R28 137A8 600/65R28 147A8 540/65R30 143A8 710/55R30 153A8 270/95R38 136B
70 Reifen Felgen	h= 580/70R38 155A8 650/75R38 169A8 710/70R38 163B 650/65R42 155B 900/50R42 168A8 300/95R52 147B
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 855-935mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine e1*0076
Bemerkungen Z3	09/11) in Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung e1*2003/37-2005/67*0276 wird die
Bemerkungen Z4	Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h reduziert; TG abgeleitet von: 4FA2 80
Bemerkungen Z6	18) Strassen-/Geländegruppe
Bemerkungen Z8	19) Vmax.-Reduktion durch elektronische Geschwindigkeitsregelung; Einstellung
Bemerkungen Z9	über Herstellersoftware durch Importeur; keine Plombierung erforderlich
Bemerkungen Z11	21) a.W. Federspeicher, druckluftbetätigt, abstufbar, Scheiben im Oelbad, auf HR; Hilfslöseeinrichtung
Bemerkungen Z13	36) a.W. umschaltbare Abblend- und Standlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG
Bemerkungen Z15	40) mit hochgeklappter Fronthydraulik



Bemerkungen Z17

57) 32000 - 32500

Bemerkungen Z22

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z23

118 - Geschwindigkeit max. 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen
erforderlich
