



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4FA348
Typengenehmigung erteilt	20180302
gültig für Importdatum bis	20191231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1a
04 Marke	FENDT
04 Typ	312 Vario
05 Typ; Variante/Version	Fendt 3A; 34904K085000/-
06 Vorziffer	WAM.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*167/2013-2016/1788*00054
10 EFKO-Code	4157
10 Hersteller	AGCO GmbH, D-87616 MARKTOBERDORF
11 Herstellerplakette	rechts, beim Kabinenaufstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydropneumatisch; ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	h1m
18 iA 1	33,92
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung;
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse, Pedale verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel; autom. Allradzuschaltung
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	AGCO POWER
25 Motor Typ	44AWF.1133
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4397
28 Leistung kW	90.0
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	571.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/350.200.000.002
34 Motorkennzeichen	44AWF.1133
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts, seitlich auf Ventildeckel



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4060
40 Länge bis	4336
41 Breite von	2220
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2810
42 Höhe bis	2885
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1140
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2420
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1570
47 Spur Achse 1 bis	2000
48 Spur Achse 2 von	1340
48 Spur Achse 2 bis	1850



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4710
52 Leergewicht bis	6000
53 Garantiegewicht von	8500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	7000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	31500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	2350
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	16000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	V= 380/70R24 125D, 440/80R24 149D, 440/65R24 128D, 480/70R24 138B, 540/65R24 140D, 270/95R32 134B
70 Reifen Felgen	h= 480/70R34 143A8, 480/80R38 161D, 540/65R34 145D, 600/65R38 153D, 650/60R38 155D, 270/95R48 142B
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollradiusbereich 700-825mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine øe1!*00211
Bemerkungen Z3	19) elektronische Geschwindigkeitsregelung; keine Plombierung erforderlich
Bemerkungen Z5	36) a.W. separate, umschaltbare Stand-/Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933/EWG
Bemerkungen Z7	40) mit hochgestellter Fronthydraulik
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich